

Halotex® Byggtätningstejp T60, T100

Halotex® T60 och T100 byggtätningstejp används för att säkerställa lufttäta övergångar mellan luft- och ångspärr (byggfilm), Halotex® D50 och D20 ångbroms, Halotex® W10 och W7 vindskydd samt Halotex® RS10 och Halotex® U20 underlagstak. Används även till reparation och till att täta genomföringar. Klistrar bra på de flesta byggnadsdelar.

PRODUKTFAKTA

Bredd: 60 och 100 mm (100 mm har slitsad release)

Längd: 25 m

Monteringstemperatur: från -10°C

Temperaturområde: -40°C till 100°C

Åldringsbeständighet: Minst 50 år

Material: LDPE-folie armerad med ett polyesternät och ett lösningsmedelsfritt akrylhäftämne. Releasefilm av silikonbehandlat papper.



INSIDA VÄGG



UTSIDA VÄGG



-10°C



3 MÅN

UV-EXPONERING



SVANENs
Husproduktportal

BYGGVARUBEDÖMNINGEN™



Artikelnr	Benämning	Format	Antal/frp	Antal/pall	EAN-kod
50670001	Byggtätningstejp Halotex® T60	60 mm x 25 m	10 st	600 st	7392154067002
50670101	Byggtätningstejp Halotex® T100 (slitsad release)	100 mm x 25 m	6 st	360 st	7392154067019