


YEP 2500

PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	2500 gr/m ²
Dimension:	0,67 x 15 m
Täckande yta:	8,85 m ²
Stomme:	Polyester
Fram-/baksida:	Sand
Längsg. kant:	Bitumen-klisterkanter
Montering:	Spikning genom båda lagren (14°) eller dold spikning (6°)
Spikåtgång:	280 st/rulle



PRODUKTEGENSKAP



MONTERAS UNDER



KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



GARANTI



Användningsområde

Mataki YEP 2500 svarar till kraven enligt AMA Hus som underlag för takpannor, lertegelpannor, planplåt/band-täckning, profilerad plåt på läkt samt takshingel. Produkten används med fördel när slitaget är stort på den inklädda takytan samt vid kall väderlek. Produkten är ångtät, vilket betyder att utrymmet bakom alltid måste vara ventilerat!

Produktens uppbyggnad

Mataki YEP 2500 är uppbyggd med en stomme av mycket slitstark polyester som är belagd med SBS-modifierad bitumen. Ytan är täckt med fin sand. Produktens klisterkant (en klibbyta) täcks av en releaseremsa av plast. Releasen avlägsnas vid monteringen.

Artikelnr	Benämning	Format	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
5036901	Underlågspapp YEP 2500	0,67 x 15 m	20 rullar	25 kg	7392154003697