



Produktdatablad

Sida 1 av 2

Datum: 2014-07-25
Ort: Höganäs

Utgåva: 2014:1

1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Vindskydd AC350
5052201

2. LEVERANTÖR

Företag: Nordic Waterproofing AB
Adress: Box 22
Postnr. /Ort: 263 21 Höganäs
Land: Sverige
Tel.: +46-(0)42-36 22 40
Fax: +46-(0)42-34 27 54
Hemsida: www.teno.se
E-post: info@teno.se

3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Teno Vindskydd AC350 används för att förhindra att kall luft blåser in i isoleringen. Vindtät och vattenavvisande men släpper igenom vattenånga. Används framförallt i yttervägg.

4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Monteras på utsidan av regelstommarna.
Fäst upp med klammer eller pappspik, kläm sedan med läkt.

Datum: 2014-07-25
Ort: Höganäs

Utgåva: 2014:1

5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Provningsmetod
Tjocklek	mm	0,35 ± 0,05	EN 1849-1
Draghållfasthet LR	N/50 mm	230 ± 35	EN 12311-1
TR		120 ± 20	
Brottöjning LR	%	1,5 ± 0,5	EN 12311-1
TR		3,5 ± 0,5	
Rivhållfasthet LR	N	15 ± 3	EN 12310-1
TR		15 ± 3	
Änggenomgångsmotstånd	m	1,15 ± 0,2	EN 1931
Dimensionsstabilitet	%	≤ 0,5	EN 1107-1
Böjlighet vid låg temperatur	°C	≤ 0	EN 1109

6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Svält och skyddad från fukt och direkt solljus.
Återvinning: Ej komposterbart men kan deponeras.
Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Uppbyggnad: Asfaltimpregnerad cellulosapapp
Vikt/m²: Ca. 0,33 kg/m²
Vikt/rulle: Ca. 12,5 kg
Format: 1,25 x 30 m
Färg: Svart