

1 – Produkttypens unika identifikationskod:
Power FR, RV, LA, QR

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):
5067001, 5068401, 5068601, 5068801

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:
Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak.

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Nordic Waterproofing, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon : 042-36 22 40

E-post : info@nordicwaterproofing.com

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:
2+

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard :
EN 13707:2004/A2:2009

SP (0402) har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och dess tillverkningskontroll samt kommer att utföra fortlöpande kontroller enligt system 2+. Ett överensstämmelseintyg för tillverkningskontrollen är utfärdat.

Nr. 0402-CPR-367406

8 –

9 – Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Värde	Enhet	
Yttre brandpåverkan	B _{roof} (t2)*	-	EN 13707:2004/ A2:2009
Reaktion vid brandpåverkan	NPD	-	
Vattentäthet	Tät	-	
Draghållfasthet Maximal dragstyrka LR / TR Brottöjning LR / TR	1050 ± 150 / 800 ± 150 45 ± 10 / 50 ± 10	N/50 mm %	
Motstånd mot genomgång av rötter	NPD	-	
Motstånd mot statisk last	≥ 20	Kg	
Slagmotstånd metod A / metod B	≥ 1000 / 1250	mm	
Rivhållfasthet LR / TR	350 ± 100 / 450 ± 100	N	
Flåkhållfasthet	250 ± 50	N/50 mm	
Skjuvhållfasthet	900 ± 200	N/50 mm	
Åldring: Glidning i värme Böjlighet vid låg temperatur	NPD ≤ -10	°C °C	
Böjlighet vid låg temperatur	≤ -20	°C	
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen, se notering	-	

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

*Yttre brandpåverkan påverkas av andra komponenter i takuppgbyggnaden.

Se datablad för fullständig brandklassificering.

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Catharina Svenningsson, Utvecklingschef

Namnsteckning: 

Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2019-12-13