

Haloten® STEEL

NYHET!

Nu med
easyfix

PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	1800 gr/m ²
Dimension:	1 x 12 m
Täckande yta:	10,8 m ²
Stomme:	Polyester
Yta:	Ovansida polyester, undersida PP
Längsg. kant:	Bitumen-klisterkanter
Montering:	Spikning genom båda lagren (10°) eller dold spikning/klamring (3°)
Spikåtgång:	ca 230 pappspik/rulle



PRODUKTEGENSKAP



TAKLUTNING



UV-EXPONERING
12 MÅN



JSC.61/UD1


MONTERAS UNDER



PLAN PLÅT



LERTEGEL



PROFILERAD PLÅT



SHINGEL



TAKPANNOR

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



BYGGVARU
BEDÖMNINGEN

SVANENS
Husproduktportal

GARANTI (skrivs ut på matak.se)



Mataki Haloten® STEEL är speciellt framtagen för att möta kraven på en underlagstäckning för planplåt. Produkten är halksäker, de unika överlappskanterna ger ett nästan skarvfritt utseende och 12 månaders öppentid för maximal flexibilitet i takmontaget. Produkten ger med en högkvalitativ SBS-modifierad bitumenblandning ett vattentätt montage kring klammerinfästningar. Haloten® STEEL lämpar sig även för takpannor av lertegel och tak vid hårt utsatta miljöer. Vintertid är produkten mjuk och följsam.

Produktens uppbyggnad

Mataki Haloten® STEEL är uppbyggd av tre skikt: en stomme av polyester som är belagd med SBS-modifierad bitumen, ovansidan består av en polyesterväv och undersida av en PP-väv. Produktens längsskarv är självklistrande.

Tillbehör,
se sid 9-11



Artikelnr	Benämning	Kvalitetsbeteckning	Format	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
5039001	Haloten® STEEL	YEP 1800	1 x 12 m	30 rullar	21,6 kg	7392154003901