

1 – Produkttypens unika identifikationskod:
SEP 4700 Nordic

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):
5077001

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:
Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak.

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Nordic Waterproofing AB, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon : 042-36 22 40

E-post : info@nordicwaterproofing.com

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:
2+

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard :
EN 13707:2004/A2:2009

SP (0402) har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och dess tillverkningskontroll samt kommer att utföra fortlöpande kontroller enligt system 2+. Ett överensstämmelseintyg för tillverkningskontrollen är utfärdat.

Nr. 0402-CPR-367406

8 –

9 – Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper | Värde | Enhet | |
|--|--|--------------|---------------------------|
| Yttre brandpåverkan | Broof (t2)* | - | EN 13707:2004/ A1:2009 |
| Reaktion vid brandpåverkan | NPD | - | |
| Vattentäthet | Tät | - | |
| Draghållfasthet Maximal dragstyrka LR / TR Brottöjning LR / TR | 1250 ± 100 / 1100 ± 100 50 ± 5 / 50 ± 5 | N/50 mm % | |
| Motstånd mot genomgång av rötter | NPD | - | |
| Motstånd mot statisk last | ≥ 20 | Kg | |
| Slagmotstånd metod A / metod B | ≥ 1000 / 1500 | mm | |
| Rivhållfasthet LR / TR | 450 ± 100 / 500 ± 100 | N | |
| Fläkhållfasthet | 300 ± 100 | N/50 mm | |
| Skjuvhållfasthet | 1100 ± 200 | N/50 mm | |
| Åldring: Glidning i värme | ≥ 95 | °C | |
| Böjlighet vid låg temperatur | ≤ -10 | °C | |
| Böjlighet vid låg temperatur | ≤ -20 | °C | |
| Farliga ämnen | Innehåller inga farliga ämnen, se notering | - | |

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

*Yttre brandpåverkan påverkas av andra komponenter i takupbyggnaden.

Se datablad för fullständig brandklassificering.

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Catharina Svenningsson, Utvecklingschef

Namnteckning:



Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2018-07-04