RubberSTEEL



Användningsområde

RubberSTEEL används för tätning av övergångar och anslutningar vid exempelvis skorstenar, takfönster, ventilation, takkupor och väggar. Produkten ersätter traditionella blylösningar och är uppbyggd av MS-polymer förstärkt med aluminiumnät och laminerad butylbaksida, vilket ger stark vidhäftning och vattentäta skarvar. RubberSTEEL ska inte användas där avrinning från koppar eller bitumen kan förekomma.



PRODUKTEGENSKAP



TAKLUTNING

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING

SundaHus

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

SVANENs Husproduktportal

GARANTI (skrivs ut på mataki.se)



Artikelnr	Benämning	Färg	Format	Antal/frp	Vikt/rulle	EAN-kod
111473	RubberSTEEL	Svart RAL 9011	0,28 x 5 m	1 rulle	4,8 kg	7038621114731
111949	RubberSTEEL	Svart RAL 9011	0,56 x 5 m	1 rulle	9,6 kg	7038621119491
111363*	RubberSTEEL	Antracitgrå RAL 7043	0,28 x 5 m	1 rulle	4,8 kg	7038621113635
111973*	RubberSTEEL	Antracitgrå RAL 7043	0,56 x 5 m	1 rulle	9,6 kg	7038621119736
111447	RubberSTEEL	Tegelröd RAL 8004	0,28 x 5 m	1 rulle	4,8 kg	7038621114472
111965	RubberSTEEL	Tegelröd RAL 8004	0,56 x 5 m	1 rulle	9,6 kg	7038621119651
111452*	RubberSTEEL	Grå RAL 7037	0,28 x 5 m	1 rulle	4,8 kg	7038621114526
111954*	RubberSTEEL	Grå RAL 7037	0,56 x 5 m	1 rulle	9,6 kg	7038621119545

* Beställningsvara, kontakta kundsupport för leveranstid.

Version 2 - November 2026

Informationen i detta produktblad bedöms vara korrekt vid tidpunkten för publicering. Nordic Waterproofing förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera produktspecifikationer utan föregående meddelande, som en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete och för att säkerställa efterlevnad av förändrade regelkrav. Den senaste dokumentationen och aktuell produktinformation finns på Matakis webbplats – Dokument.