

# Haloproof VaporBarrier XTREME

## PRODUKTFAKTA

**Tjocklek:** 0,28 mm  
**Format:** 2,8 x 25 m  
**Ånggenomgångs-  
motstånd:**  $S_d \geq 45 \text{ m} / Z: \geq 1,6 \cdot 10^6 \text{ s/m}$   
**Material:** Väv av HD-polyeten belagd  
med film av LD-polyeten



## PRODUKTEGENSKAP



## KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



## Användningsområde

För vindsbjälklag används Haloproof Vapor Barrier XTREME. Väven har samma egenskaper som traditionell luft- och ångspärr och klarar kraven på genomträngningssäkerhet med god marginal. Haloproof Vapor Barrier XTREME kan även användas som kondensväv vid plåttak för att leda bort kondensvatten från att droppa ned i byggnaden. Produkten är UV-skyddad för att klara kraven under byggtiden. Täta samtliga skarvar med Halotex Byggtätningstejp för att uppnå en helt luft- och ångtät konstruktion.

| Artikelnr | Benämning                     | Format     | Antal/pall | Vikt/rulle | EAN-kod       |
|-----------|-------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| 50520145  | Haloproof VaporBarrier XTREME | 2,8 x 25 m | 49 rlr     | 10,5 kg    | 7392154520149 |