

YAP 2200

PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	2200 gr/m ²
Dimension:	0,67 x 15 m
Täckande yta:	8,85 m ²
Stomme:	Polyester
Fram-/baksida:	Sand
Längsg. kant:	Dubbla frilagda kanter
Montering:	Spikning genom båda lagren
Spikåtgång:	280 st/rulle



PRODUKTEGENSKAP



TAKLUTNING



UV-EXPONERING



JSB.21

MONTERAS UNDER



TAKPANNOR
FALSADE



PROFILERAD PLÅT



SHINGEL

Användningsområde

Mataki YAP 2200 svarar till kraven enligt AMA Hus som underlag för falsade takpannor, profilerad plåt på läkt samt takshingel. Produkten är ångtät, vilket betyder att utrymmet bakom alltid måste vara ventilerat.

Produktens uppbyggnad

Mataki YAP 2200 är uppbyggd med en stomme av slitstark polyester som är belagd med SBS modifierad bitumen och en yta beströdd med fin sand. Produktens klisterkant (en klibbyta) täcks av en releaseremsa av plast. Releasen avlägsnas vid monteringen.

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



BYGGVARU
BEDÖMNINGEN

NORDIC ECOLABELLING
Supply Chain Declaration Portal

SVANENS
Husproduktportal



GARANTI (skrivs ut på mataki.se)



Artikelnr	Benämning	Format	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
5035001	Underlagspapp YAP 2200	0,67 x 15 m	24 rullar	22 kg	7392154003505