

Halotex® D200, D120 Luft- & ångspärr

PRODUKTFAKTA

Tjocklek:	0,20 och 0,12 mm
Format D200:	2,7 x 12,5 m 2,7 x 25 m 2,9 x 50 m (planrulle)
Format D120:	2,7 x 25 m
Ånggenomgångsmotstånd:	D200 Sd ≥ 142 m / Z: $\geq 5,3 \cdot 10^6$ s/m D120 Sd ≥ 84 m / Z: $\geq 3,1 \cdot 10^6$ s/m
Material:	LDPE



PRODUKTEGENSKAP



INSIDA VÄGG DIFFUSIONSTÄT

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



GARANTI (skrivs ut på mataki.se)



Användningsområde

Halotex® Luft- och ångspärr är en åldringsbeständig byggfilm av polyeten (LDPE) och används som luft- och ångspärr i tak och vägg samt på golv.

Dimensionerna är anpassade till förekommande takhöjd och regelavstånd. Produkten är tillverkad för att under byggtiden motstå påverkan av UV-strålning, men ska där-efter byggas in i konstruktionen och skyddas mot dags-ljus.

Halotex® Luft- och ångspärr monteras på den varma sidan av isolerade tak-, vägg- och golvkonstruktioner, för att förhindra fuktskador. Var noga med att tätta samtliga skarvar och genomföringar med Halotex® Byggtättnings-tejp. Med Halotex® skapar du förutsättningar för att ditt hus ska fungera i minst 50 år.

Artikelnr	Benämning	Tjocklek	Format	Vikning	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50541001	Luft- & ångspärr Halotex® D200	0,20 mm	2,70 x 25 m	Dubbelvikt	48 rlr	12,4 kg	7392154541007
50545681	Luft- & ångspärr Halotex® D200	0,20 mm	2,70 x 12,5 m	Dubbelvikt	80 rlr	6,2 kg	7392154545685
50545631	Luft- & ångspärr Halotex® D200	0,20 mm	2,90 x 50 m	Planrulle	40 rlr	26,7 kg	7392154545630
50542211	Luft- & ångspärr Halotex® D120	0,12 mm	2,70 x 25 m	Dubbelvikt	100 rlr	7,5 kg	7392154542219

Dagspris: Kontakta kundsupport för aktuell prisuppgift, tel: 042-33 40 60, order@mataki.com