Haloten TorchGuard T1

PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	1000 gr/m²
Dimension:	1 x 20 m
Täckande yta:	18,4 m²
Stomme:	Glasfiberstomme
Yta:	Ovansida eldningssäker hålad plast med sand i hålen, undersida PP-fleece
Längsg. kant:	Dubbla bitumenklisterkanter
Montering:	Spikning genom båda lagren (kan användas ned till 10° taklutning) / spikning, klamring dold infästning (kan användas ned till 1,4° taklutning)
Spikåtgång:	340 pappspik/rulle



PRODUKTEGENSKAP



TAKLUTNING UV-EXPONERING JSB.1

MONTERAS UNDER



SVETSBART TÄTSKIKT/YTPAPP

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING

BASTA SundaHus BYGGVARU BEDÖMNINGEN NORDIC ECOLABELLING Supply Chain Declaration Portal SVANENs Husproduktportal

GARANTI (skrivs ut på mataki.se)



Haloten TorchGuard T1 är marknadens första underlagsduk som klarar kraven för att ligga under svetsbara tätskikt av bitumen. Under ytpapp som Mataki Självtäck 3 bidrar den till att klara brandkravet för BROOF(T2).

Haloten TorchGuard T1 är marknadens första underlagsduk som klarar kraven för att ligga under svetsbara tätskikt av bitumen. Produkten är värmetålig, formstabil och rivstark. Självklistrande bitumenkanter säkerställer täthet under byggtiden. Infästning kan göras antingen genom att spikas eller klamras (klammer endast i undre lagret). Vatten på ytan kan lätt skrapas bort, tack vare den hålade plasten vilken även är halksäker. Den prickiga plasten ger en igenkänning för takläggaren att underlagsduken kan användas under svetsbart tätskikt.

Produktens uppbyggnad

Haloten TorchGuard T1 är uppbyggd av tre skikt; en glasfiberstomme som är belagd med SBS-modifierad bitumen, ovansidan består av en hålad plast och sand och undersida av en PP-fleece. Produktens längsskarv är självklistrande bitumenkanter.

Artikelnr	Benämning	Kvalitetsbeteckning	Format	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
5061501	Haloten TorchGuard T1	YEM 1000	1 x 20 m	24 rullar	20 kg	7392154006155