

Datum: 2019-09-13
Ort: Höganäs

Utgåva: 2019:2

5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Provningsmetod
Nopphöjd	mm	Ca. 8	-
Noppantal	st/m ²	1840	-
Tryckhållfasthet	kN/m ²	200	Annex B
Brandbeteende	-	B2	DIN-4102
Servicetemperatur	°C	-30 °C - +80 °C	-
Kemiska egenskaper	-	Kemikaliebeständig	-
Biologiska egenskaper	-	Bakterie- och svampangreppsbeständig	-
Fysiologiska egenskaper	-	Påverkar ej grundvatten	-

6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Förvaras stående och skyddade mot direkt solljus i temp. max +45°C.

Återvinning: Ej komposterbart men kan deponeras.

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Uppbyggnad: HDPE

Vikt/m²: Ca. 500 g/m²

Vikt/rulle: Ca. 10kg, 10kg, 20kg, 5kg

Format: 10 x 2 m, 20 x 1 m, 20 x 2 m, 10 x 1 m.

Färg: Svart