

RubberSTEEL



Användningsområde

RubberSTEEL används för tätning av övergångar och anslutningar vid exempelvis skorstenar, takfönster, ventilation, takkupor och väggar. Produkten ersätter traditionella blylösningar och är uppbyggd av MS-polymer förstärkt med aluminiumnät och laminerad butylbaksida, vilket ger stark vidhäftning och vattentäta skarvar. RubberSTEEL ska inte användas där avrinning från koppar eller bitumen kan förekomma.

PRODUKTEGENSKAP



TAKLUTNING

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



BYGGVARU
BEDÖMNINGEN

SVANENS
Husproduktportal

GARANTI (skrivs ut på matak.se)



Artikelnr	Benämning	Färg	Format	Antal/frp	Vikt/rulle	EAN-kod
111473	RubberSTEEL	Svart RAL 9011	0,28 x 5 m	1 rulle	4,8 kg	7038621114731
111949	RubberSTEEL	Svart RAL 9011	0,56 x 5 m	1 rulle	9,6 kg	7038621119491
111363*	RubberSTEEL	Antracitgrå RAL 7043	0,28 x 5 m	1 rulle	4,8 kg	7038621113635
111973*	RubberSTEEL	Antracitgrå RAL 7043	0,56 x 5 m	1 rulle	9,6 kg	7038621119736
111447	RubberSTEEL	Tegelröd RAL 8004	0,28 x 5 m	1 rulle	4,8 kg	7038621114472
111965	RubberSTEEL	Tegelröd RAL 8004	0,56 x 5 m	1 rulle	9,6 kg	7038621119651
111452*	RubberSTEEL	Grå RAL 7037	0,28 x 5 m	1 rulle	4,8 kg	7038621114526
111954*	RubberSTEEL	Grå RAL 7037	0,56 x 5 m	1 rulle	9,6 kg	7038621119545

* Beställningsvara, kontakta kundsupport för leveranstid.