


ANSLUTNING TILL VERTIKAL YTA (RÖRELSEFOG MAX 15 mm)

1:5 HÅRT UNDERLAG T.EX. BETONG



Skala 1:5

FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Mindre rörelsefogar – max 15 mm

Uppdragningar av tätskikt mot väggar, krön, sargar och liknande ska utföras minst 300 mm över färdig överbyggnad och fästas in mekaniskt i ovkant cirka 150 mm.

Kappor ska helsvetsas/helklistras.

Hörnförstärkningar ska alltid användas.

Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar till exempel av plåt enligt AMA Hus JT.3511 resp. 352

Skyddsplåt ska vara enligt AMA Hus JT.-5811.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
MATAKI			
Hemsida: www.mataki.se		E.post: info@mataki.com	
POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS		TEL: 042-33 40 00	
BESÖK: BRUKSGATAN		FAX: 042-33 40 66	
DATUM 2022-07-04			
DETALJ			
ANSLUTNING TILL VERTIKAL YTA (RÖRELSEFOG MAX 15 mm)			
SKALA 1:5 (A3)	NUMMER 1:3	BET S1:3	