

PRESTANDEKLARATION

Nro. 003.CPR.BP.

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit TAKSHINGEL K+, S+, L+ och K Easy

2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	Färg	Modell och produktnummer			
		K+	S+	L+	K Easy
bredd 1000 mm höjd 317 mm	Röd	26390			
	Grön	26391			
	Grå	26392			50002
	Brun	26393			
	Svart	26394			50004
	Röd/Svart	70000	70010	79000	50018
	Grön/Svart	70001	70011	79001	
	Vit/Grå	70002	70012	79002	
	Brun/Svart	70003	70013	79003	50019
	Koppar	70006		79011	
	Amber Brown	70007		29005	
	Redmix	70020			
	Greymix	70022			
	Brownmix	70024		79024	
	Weather Wood			29001	
	Parkland Brown			29003	
Grafiitti			29004		
Country Cedar			29006		

3. Avsedda användning:

Elastomerasfalt takshingel för tak

4. Tillverkare:

Nordic Waterproofing Oy
Puistokatu 25 - 27, FI-08150 Lojo
P. +358 10 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-systemet:

AVCP 3

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0809 har utfört bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (grundad på den stickprovstagning som utförts av tillverkaren), typperäkning, tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten.

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Draghållfasthet breddriktning - breddriktning - höjdriktning	≥ 600 N/50 mm ≥ 400 N/50 mm	EN 544: 2011
Rivhållfasthet för spik - höjdriktning	≥ 100 N	
Utvändig brandpåverkan	B _{ROOF} (t2)	
Reaktion mot brand	Klass E	
Mängd av bitumen	≥1300 g/m ²	
Dimensioner - bredd - höjd	1000 mm, ± 3 317 mm, ± 3	
Motstånd mot UV- strålning	inga sprickor eller brott	
Tålighet mot asfaltavrinning vid förhöjd temperatur, 90 °C	≤ 2 mm	
Skyddsbeläggningens vidhäftning	≤ 2,5 g	
Vattenabsorption	≤ 2 %	

9. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 17.2.2017



Pertti Nurmi
Utvecklingschef
Nordic Waterproofing Oy