

Rolltite

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



Användningsområde

Rolltite finns i flera längder och bredder. Rolltite är inte UV-skyddad och ska alltid överbyggas. Det breda sortimentet gör att produkten kan användas som fuktskydd och radonmembran inom flera områden:

- Balkonger
- Terrasser och altaner
- Källarytterväggar och skyddsmurar
- Under syllar och tegel
- Husgrunder, fundament och bottenplattor
- Radonmembran

Produktens uppbyggnad

Materialet i Rolltite är uppbyggt av en krysslaminerad polyetenfolie (HDPE), som ger en elastisk och flexibel slutprodukt. Undersidan är belagd med ett lager av självklistrande gummiassfalt. Vid montering är det bara att dra av skyddspapperet och klistra fast tätskitmaterialet mot underlaget. Innan montering ska underlaget vara jämnt och slätt. Ytan ska därefter behandlas med Mataki Asfaltprimer. Vid ojämnt underlag eller svagt sugande underlag, använd Mataki Kallasfalt som vidhäftningsmedel.

Ska t ex klinker läggas som ytskikt ska Rolltite övergjutas minst 50 mm.

Artikelnr	Benämning	Format	Antal/kartong	Vikt/rulle	EAN-kod
50104001	Rolltite	0,20 x 10 m	2 rlr	3 kg	7392154105001
50105001	Rolltite	0,30 x 10 m	2 rlr	4,1 kg	7392154104509
5036401	Rolltite	0,50 x 10 m	1 rl	8 kg	7392154003642
50103501	Rolltite	1,00 x 20 m	1 rl	32 kg	7392154103502

Tillbehör Rolltite

Kallasfalt

Artikelnr	Benämning	Frp liter	Åtgång ca l/m ²	Antal/pall	EAN-kod
50128401	Kallasfalt	5	0,2-0,4	60 st	7392154012842
50128501	Kallasfalt	10		24 st	7392154012859



Asfaltprimer

Artikelnr	Benämning	Frp liter	Åtgång ca l/m ²	Antal/pall	EAN-kod
50128801	Asfaltprimer	5	0,2-0,4	60 st	7392154012880
50128901	Asfaltprimer	10		24 st	7392154012897
50128301	Asfaltprimer	500 ml spray		12 st/frp	7392154012835

