

1 – Produkttypens unika identifikationskod:
ALUPLAN RADON ALGV E 40 K NW

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):
H51312

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:
Bitumenbaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd / Ångspärrar av bitumen

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Büsscher & Hoffmann GmbH, Fabrikstraße 2, (AT) 4470 Enns
Telefon : +43 (7223) 823 23-0
E-post : office@bueho.at

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:
2+ / 3

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard :
EN 13969:2004/A1:2006 / EN 13970:2004/A1:2006

WIEN-ZERT (1139) har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och dess tillverkningskontroll samt kommer att utföra fortlöpande kontroller enligt system 2+. Ett överensstämelseintyg för tillverkningskontrollen är utfärdat. Nr. 1139-CPR-0027/06

8 –

9 – Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Värde	Enhet	
Reaktion vid brandpåverkan	E		
Vattentäthet vid 60 kPa (Typ A)	Tät	-	
Slagmotstånd metod A / B	NPD	mm	
Skjuvhållfasthet	NPD	N/50	
Skarvens skjuvhållfasthet			
Böjlighet vid låg temperatur	≤ -20	°C	
Draghållfasthet			
Maximal dragstyrka LR / TR	500 ± 100 / 400 ± 100	N/50 mm	
Brottöjning LR / TR	4 ± 2 / 4 ± 2	%	
Motstånd mot statisk last, metod B	NPD	Kg	
Rivhållfasthet LR / TR	180 ± 50 / 180 ± 50	N	
Åldring: Vattentäthet vid 60 kPa (Typ A)	Tät	-	
Kemikaliebeständighet: Vattentäthet vid 2 kPa (Typ A)	NPD	-	
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen, se notering	-	

EN 13969:2004/
A1:2006

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

9 – Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Värde	Enhet	
Reaktion vid brandpåverkan	NPD		EN 13970 :2004 / A1 :2006
Vattentäthet vid 60 kPa	Tät	-	
Draghållfasthet			
Maximal dragstyrka LR / TR	500 ± 100 / 400 ± 100	N/50 mm	
Brottöjning LR / TR	4 ± 2 / 4 ± 2	%	
Slagmotstånd metod A / B	NPD	mm	
Skjuvhållfasthet	NPD	N/50 mm	
Böjlighet vid låg temperatur	≤ -20	°C	
Rivhållfasthet LR / TR	180 ± 50 / 180 ± 50	N	
Åldring: Ånggenomgångsmotstånd	Sd >1500	m	
Kemikaliebeständighet	NPD		
Ånggenomgångsmotstånd	Sd >1500	m	
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen, se notering	-	

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: [Dipl. Ing. Dr. Robert Altmann, Head of Quality Management & Product Certification](#)

Namnteckning:



Plats och dag för utfärdande: [Enns 2021-05-07](#)

Büsscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme
A-4470 Enns, Fabrikstraße 2
+43/7223/82323-0 Fax DW-42
www.bueho.at office@bueho.at