

# Haloten® T1

NYHET!

## PRODUKTFAKTA

<b>Ytvikt:</b>	1000 gr/m <sup>2</sup>
<b>Dimension:</b>	1 x 20 m
<b>Täckande yta:</b>	18,4 m <sup>2</sup>
<b>Stomme:</b>	Mineral/Glas
<b>Yta:</b>	Ovansida eldningssäker hålad plast med sand i hålen, undersida PP
<b>Längsg. kant:</b>	Dubbla bitumenklisterkanter
<b>Montering:</b>	Spikning genom båda lagren (10°) / spikning, klamring dold infästning (1,4°)
<b>Spikåtgång:</b>	340 pappspik/rulle



## PRODUKTEGENSKAP



TAKLUTNING UV-EXPONERING

## MONTERAS UNDER



SVETSbart TÄTSKIKT/YTPAPP

Haloten® T1 är marknadens första underlagsduk som klarar kraven för att ligga under svetsbara tätskikt av bitumen. Under ytpapp som Mataki Självtäck 3 bidrar den till att klara brandkravet för BROOF(T2).

Haloten® T1 är marknadens första underlagsduk som klarar kraven för att ligga under svetsbara tätskikt av bitumen. Produkten är värmetålig, formstabil och rivstark. Självklistrande bitumenkanter säkerställer täthet under byggtiden. Infästning kan göras antingen genom att spikas (dold spikning att föredra) eller klamras (klamrar endast i undre lagret) alternativt med skruv och bricka. Vatten på ytan kan lätt skrapas bort, tack vare den hålade plasten vilken även är halksäker. Den prickiga plasten ger en igenkänning för takläggaren att underlagsduken går att svetsa mot.

## Produktens uppbyggnad

Haloten® T1 är uppbyggd av tre skikt; en stomme av glas/mineral som är belagd med SBS-modifierad bitumen, ovansidan består av en hålad plast och sand och undersida av en PP-väv. Produktens längsskarv är självklistrande bitumenkanter.

Artikelnr	Benämning	Kvalitetsbeteckning	Format	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
5061501	Haloten® T1	YEM 1000	1 x 20 m	24 rullar	20 kg	7392154006155