

1 – Produkttypens unika identifikationskod:
Haloproof VaporBarrier 200

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):
50541001, 50545681, 50545631, 50540011

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:
Ångspärrar av plast och gummi.

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Nordic Waterproofing AB, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon : 042-33 40 00

E-post : info@mataki.com

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:
3

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
EN 13984:2013

SP (0402) har utfört nödvändiga typprovningar och styrker att produkten uppfyller de egenskaper som angetts av standarden.

8 –

9 – Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Värde	Enhet	
Reaktion vid brandpåverkan	NPD		EN 13984 :2013
Vattentäthet	Uppfyller	-	
Ånggenomgångsmotstånd, metod B	$5,2 \cdot 10^6 \pm 0,32 \cdot 10^6$ $138 \pm 8,9$ (S_d -värde)	s/m m	
Slagmotstånd, metod A	≥ 270	mm	
Metod B	≥ 135	mm	
Skjuvhållfasthet	NPD		
Åldring: Ånggenomgångsmotstånd	Uppfyller		
Kemikaliebeständighet: Brottöjning	Uppfyller	-	
Rivhållfasthet (mot spik) LR / TR	$\geq 60 / \geq 60$	N	
Draghållfasthet			
Maximal dragstyrka LR / TR	$\geq 16,9 / \geq 16,6$	N/mm ²	
Brottöjning LR / TR	$\geq 440 / \geq 496$	%	
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen, se notering	-	


Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen enligt Kandidatförteckningen.

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Mats Lindborg, Verkställande Direktör

Namnteckning: 

Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2026-09-25