

Halotex Wind STANDARD

PRODUKTFAKTA

Ytvikt: 100 gr/m²
Format: 2,8 x 12,5 m
2,8 x 25 m
2,8 x 50 m

Ånggenomgångs-

motstånd: $S_d = 0,03 \text{ m} / Z = 1,2 \cdot 10^3 \text{ s/m}$

Vattentäthet: W1

UV-exponering: 6 veckor

Uppbyggnad: Mikroporös PP belagd med PP-fiberduk.



PRODUKTEGENSKAP



UTSIDA VÄGG



Sd 0,03m



W1



6 v.

UTSIDA VÄGG DIFFUSIONSÖPPET VATTENTÄTHET UV-EXPONERING

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



BASTA



SundaHus

SVANENS
Husproduktportal



BYGGVARU
BEDÖMNINGEN

Användningsområde

Halotex Wind STANDARD är ett vindsydd som är genomblåsningssäkert, vattentätt och diffusionsöppet. Produkten är ett av marknadens mest diffusionsöppna vindsydd, vilket hjälper till med en snabb uttorkning av ev. byggfukt i väggkonstruktionen. Halotex Wind STANDARD har vattentäthetsklass W1, vilket är högsta nivå på vattentäthet. Vid användande som vädersydd under byggtid ska skarvar tätas med Halotex Byggtätningstejp. Ska vindsyddet stå öppet där det kan bli utsatt för större påfrestning av t ex vind så rekommenderas att använda Halotex PRO.

Funktion

Vindsyddet förhindrar att luft blåser igenom isolering vilket reducerar den termiska isoleringens prestanda. Samtidigt som produktens yta är vind- och vattenavvisande har den förmågan att bidra till uttorkning av fukt som kan finnas i väggen. Vindsyddet är diffusionsöppet och bidrar på så sätt till att byggnaden får rätt prestanda i förhållande till gällande rekommendationer för fukt och byggande. Bäst resultat uppnås alltid om fasadmaterialet monteras så fort som möjligt. Vindsyddet kan stå exponerat utan fasad i max sex veckor.

Artikelnr	Benämning	Format	Yta m ² /rl	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50690101	Halotex Wind STANDARD	2,8 x 12,5 m	35	104 rlr	3,5 kg	7392154069013
50690201	Halotex Wind STANDARD	2,8 x 25 m	70	48 rlr	7 kg	7392154069020
50690301	Halotex Wind STANDARD	2,8 x 50 m	140	50 rlr	14 kg	7392154069037