

A man with tattoos, wearing a black t-shirt with 'MATAKI 19104' and black cargo pants, is walking through a forest. He is carrying a large roll of material over his shoulder. The forest has many tall, thin trees and a ground covered in green moss and fallen branches.

MATAKI

Haloten STEEL EchoTech

med easyfix kant

Underlagsduk med fokus på klimatpåverkan, kvalitet och prestanda

Haloten STEEL EchoTech är en kraftig underlagsduk utvecklad för plåttak, med fokus på säker funktion och smidig montering. Produkten är särskilt anpassad för planplåt och bandtäckning. Den sandfria ytan minskar risken för repor på plåtdetaljer, medan Easyfix-kant och försänkta skarvkanter underlättar monteringen och ger ett jämnt underlag för plåten.

Haloten STEEL EchoTech är en vattenavledande underlagsduk där delar av bitumenet har ersatts med förnybar råvara i form av tallolja.

Haloten STEEL EchoTech har 39 % lägre klimatpåverkan jämfört med Haloten STEEL. Jämförelsen avser klimatpåverkan i livscykelmodulerna A1-A3 och baseras på verifierade miljövarudeklarationer (EPD).

Användningsområde

Haloten STEEL EchoTech kan användas ned till 3 graders taklutning under planplåt/bandtäckning och ofalsade takpannor.

Fördelar

- 39 % lägre klimatpåverkan (A1–A3/GWP-total) jämfört med Haloten STEEL, enligt produktens EPD
- Easyfix-kant för snabb och säker montering
- Försänkta skarvkanter som motverkar randbildning vid bandtäckning och planplåt
- Kraftig och tålig bitumenduk med självläkande egenskaper
- Arbetsvänlig vid kall och varm väderlek
- Sandfri yta som minskar risken för repor på plåtdetaljer
- Exponeringstid upp till 12 månader utan att materialets livslängd försämras
- Producerad i Sverige för svenskt klimat



EchoTech är framtidens produktkoncept – här och nu – Våra EchoTech-produkter har verifierad och dokumenterad miljöprestanda och är utvecklade för att bidra till minskad klimatpåverkan utan att kompromissa med teknisk kvalitet.

Haloten STEEL EchoTech

med easyfix kant



Produktfakta

Täckande yta	10,8 m ²
Montering	Spikning genom båda lagren (10 grader) Dold spikning/ klamring (3 grader)
Dimension	1x12 m
Ytvikt	1800 gr/ m ²
Vikt/rulle	21,6 kg
Ytbeläggning	Polypropenfilt
Bindemedel	SBS bitumen/Tallolja
Stomme	Polyesterstomme
Kvalitet i AMA hus	JSB41/UD1

Teknisk specifikation

Prestandadeklaration (DoP 50490EDA)



Haloten systemtillbehör

- Haloten Fotplåtsremsa
- Haloten Nock och Rännalsremsa
- Haloten Flex tätning
- Haloten Takstos
- Asfaltklister
- Asfaltprimer

Kvalitets-/Miljöbedömning

Basta	Ja
Miljödeklaration (EPD)	Ja
Nordic Ecolabelling	Ja

Garantier

