

PRESTANDADECLARATION

Nro. 006.CPR.JIIRIKERMI

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Kerabit Rännalsmembran

2. Identifiering av produkten:

Dimensioner	1 x 10 m	0,75 x 10 m
Färg	Produktnummer	Produktnummer
Röd	56600	57500
Grön	56601	57501
Grå	56602	57502
Brun	56603	57503
Svart	56604	57504
Svart	50219901	
Grön/Svart	56615	57515
Koppar	56616	57516
Vit/grå	56617	57517
Röd/Svart	56618	57518
Brun/Svart	56619	57519
Redmix	56620	57520
Weather Wood	56621	57521
Parkland Brown	56623	57523
Grafiitti/greymix	56624	57524
Amber Brown	56625	57525
Country Cedar	56626	57526

3. Avsedda användning:

Membran i rännalar, till uppvik vid skorstenar och till uppvik vid väggar

4. Tillverkare:

Kerabit Oy
Puistokatu 25–27, FI-08150 Lojo
P. +358 10 851 1000
www.kerabit.fi

6. AVCP-systemet:

AVCP 2+

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

Eurofins Expert Services Oy nummer 0819 har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik och fortlöpande övervakning, bedömning och

9. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Utvändig brandpåverkan	B _{ROOF} (t2)	EN 13707: 2004+A2:2009
Reaktion mot brand	NPD	
Vattentäthet	Tät	
Draghållfasthet - längdriktning - tvärriktning	750 N/50 mm, ± 150 550 N/50 mm, ± 150	
Töjning	40 %, ± 15	
Motstånd mot genomgång av rötter	NPD	
Statisk last	NPD	
Slagmotstånd	NPD	
Rivhållfasthet för spik - längdriktning - tvärriktning	250 N, ± 100 300 N, ± 150	
Köldflexibilitet efter åldring - yta - undersida	-15°C -10 °C	
Glidning i värme efter åldring	80°C	
Köldflexibilitet - yta - undersida	- 20 °C - 20 °C	
Farliga ämnen ¹⁾	Inga farliga ämnen	
NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd)		

1) innehåller ej asbest eller stenkolsstjära

10. Undertecknat för tillverkaren av:

Lojo 1.9.2026



Jouni Metsämäki
Verkställande direktör
Kerabit Oy