

Rolltite

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



BYGGVARU
BEDÖMNINGEN

SVANENS
Husproduktportal



Användningsområde

Rolltite finns i flera längder och bredder. Rolltite är inte UV-skyddad och ska alltid överbyggas. Det breda sortimentet gör att produkten kan användas som fuktskydd och radonmembran inom flera områden:

- Balkonger
- Terrasser och altaner
- Källarytterväggar och skyddsmurar
- Under syllar och tegel
- Husgrunder, fundament och bottenplattor
- Radonmembran

Produktens uppbyggnad

Materialet i Rolltite är uppbyggt av en krysslaminerad polyetenfolie (HDPE), som ger en elastisk och flexibel slutprodukt. Undersidan är belagd med ett lager av självklistrande gummiäsfalt. Vid montering är det bara att dra av skyddspapperet och klistra fast tätskiktet mot underlaget. Innan montering ska underlaget behandlas med Mataki Kallasfalt.

Ska t ex klinker läggas som yttskikt ska Rolltite övergjutas minst 50 mm.

Artikelnr	Benämning	Format	Antal/kartong	Vikt/rulle	EAN-kod
50104001	Rolltite	0,20 x 10 m	2 rlr	3 kg	7392154105001
50105001	Rolltite	0,30 x 10 m	2 rlr	4,1 kg	7392154104509
5036401	Rolltite	0,50 x 10 m	1 rl	8 kg	7392154003642
50103501	Rolltite	1,00 x 20 m	1 rl	32 kg	7392154103502

Tillbehör Rolltite

Kallasfalt

Asfaltlösning framställd av högvärdig oxiderad asfalt och lättflyktiga lösningsmedel. Klar att användas utan utspädning. Extra god motståndsförmåga mot solljus och höga temperaturer. Avsedd för fuktisolering av mur- och betongytor såväl inomhus som utomhus, ovan och under jord. Används även på träytor och för isolering i ladugårdar och lantbrukssilor. Fäster på fuktiga ytor. Torktid: 3-4 tim vid 20°C.



Artikelnr	Benämning	Frp liter	Åtgång ca l/m ²	Antal burkar/pall	EAN-kod
50128401	Kallasfalt	5	0,2-0,4	60 st	7392154012842
50128501	Kallasfalt	10		24 st	7392154012859