

Teno Grundpapp/syllremsa

Produktblad



Produktfakta

Ytvikt	2500 gr/m ²
Stomme	Polyester
Fram-/baksida	Sand

Användningsområde

Grundpapp används för grundmur under träsyll eller andra situationer där fuktkänsliga material riskerar att komma i kontakt med betong eller andra cement-baserade produkter.

Produktens uppbyggnad

Produkten består av en mycket stark polyesterstomme som är belagd med SBS-modifierad bitumen. Materialet är följsamt även vid låga temperaturer.

Artikelnr	Benämning	Kvalitetsbet.	Format	Vikt	Antal/pall	EAN-kod
5065001	Grundpapp/syllremsa	YEP 2500	0,12 x 15 m	4 kg	75 rlr	7392154006506
5065501	Grundpapp/syllremsa	YEP 2500	0,15 x 15 m	6 kg	75 rlr	5709136200562
5065201	Grundpapp/syllremsa	YEP 2500	0,20 x 15 m	7 kg	75 rlr	7392154006520
5065301	Grundpapp/syllremsa	YEP 2500	0,25 x 15 m	9 kg	60 rlr	7392154006537
5065401	Grundpapp/syllremsa	YEP 2500	0,33 x 15 m	12 kg	45 rlr	7392154006544