

1 – Produkttypens unika identifikationskod:

Mataki Självtäck 14

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):

5095701, 5096101

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:

Förstärkta bitumenbaserade tätskikt för tak.

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Nordic Waterproofing AB, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon : 042-33 40 00

E-post : info@mataki.com

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:

2+

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

EN 13707:2004/A2:2009

SP (0402) har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och dess tillverkningskontroll enligt system 2+ och utfärdat ett överensstämmelseintyg för tillverkningskontrollen:

Nr. 0402-CPR-367406

8 –

9 – Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper            | Värde                                      | Enhet   |                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------|---------|---------------------------|
| Yttre brandpåverkan              | Broof (t2)*                                | -       | EN 13707:2004/<br>A2:2009 |
| Reaktion vid brandpåverkan       | NPD                                        |         |                           |
| Vattentäthet                     | Tät                                        | -       |                           |
| Draghållfasthet                  |                                            |         |                           |
| Maximal dragstyrka LR / TR       | 650 ± 100 / 400 ± 100                      | N/50 mm |                           |
| Brottöjning LR / TR              | 35 ± 10 / 45 ± 10                          | %       |                           |
| Motstånd mot genomgång av rötter | NPD                                        |         |                           |
| Motstånd mot statisk last        | ≥ 10                                       | Kg      |                           |
| Slagmotstånd metod A / metod B   | ≥ 500 / 1000                               | mm      |                           |
| Rivhållfasthet LR / TR           | 200 ± 50 / 250 ± 50                        | N       |                           |
| Fläkhållfasthet                  | 100 ± 40                                   | N/50 mm |                           |
| Skjuvhållfasthet                 | 400 ± 100                                  | N/50 mm |                           |
| Åldring: Glidning i värme        | NPD                                        | °C      |                           |
| Böjlighet vid låg temperatur     | NPD                                        | °C      |                           |
| Böjlighet vid låg temperatur     | ≤ -20                                      | °C      |                           |
| Farliga ämnen                    | Innehåller inga farliga ämnen, se notering | -       |                           |

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen enligt Kandidatförteckningen.

\*Yttre brandpåverkan påverkas av andra komponenter i takuppbbyggnaden.

Se datablad för fullständig brandklassificering.

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Mats Lindborg, Verkställande Direktör

Namnteckning:

Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2026-06-11