


ANSLUTNING TILL VERTIKAL YTA (RÖRELSEFOG MAX 15 mm)

1:5 HÅRT UNDERLAG T.EX. BETONG



Skala 1:5

FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER

Mindre rörelsefogar – max 15 mm

Uppdragningar av tätskikt mot väggar, krön, sargar och liknande ska utföras minst 300 mm över färdig överbyggnad och fästas in mekaniskt i ovkant cirka cc 150 mm.

Kappor ska helsvetsas/helklistras.

Hörnförstärkningar ska alltid användas.

Uppdragningar ska alltid kompletteras med avtäckningar till exempel av plåt enligt AMA Hus JT.3511 resp. 352

Skyddsplåt ska vara enligt AMA Hus JT.-5811.

BET	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
-----	-----------------	-------	------

MATAKI®

Hemsida: www.mataki.se E.post: info@mataki.com
 POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS TEL: 042-33 40 00
 BESÖK: BRUKSGATAN FAX: 042-33 40 66

DATUM
2019-08-27

DETALJ

ANSLUTNING TILL VERTIKAL YTA
(RÖRELSEFOG MAX 15 mm)

SKALA	NUMMER	BET
1:5 (A3)	1:3	S1:3