

Onduline




Svart



PRODUKTEGENSKAP



TAKLUTNING



Användningsområde

Onduline är lämplig för alla tak vars lutning är minst 5°.

Underlag

Onduline kan installeras direkt på gammal slät takbeläggning – den är så lätt att man inte behöver förstärka takstolar eller läkt och den fästes med skruv vid det gamla takets läkt eller inplankning. Onduline tak är vattentäta i sig och bildar knappast alls kondens. Trots detta är underlagstäckning nödvändigt i värmeisolerade byggnader samt när föremål under taket inte får vätas.

Produktegenskaper

Med Onduline täcker du taket ensam och i din egen takt – och dessutom snabbt. Den förlåter ojämnheter och skevhet i underlaget och den kan installeras på gamla tak. Du lyfter lätt upp Onduline på taket, sågar eller skär den gnistfritt med kaprondell eller fogsvars och fäster den med Onduline skruv 60 mm. Täckande yta ca 1,5 m².

Produktens uppbyggnad

Onduline består av bitumen, cellulosafiber, UV-skyddsharts och mineralpigment. Korrugerade plattor för tak och väggar av asfaltimpregnerad, infärgad celluloosa. Förläggning på såväl massivt underlag som läkt.

Artikelnr	Benämning	Färg	Format BxL (m)	Antal frp/krt/pall	Vikt/frp	EAN-kod
50260001	Svart platta	Svart	0,95 x 2	100	6,5 kg	7392154026009
50260501	Svart nock	Svart	L=900 mm	15 st/krt	1 kg	7392154026054
50261201	Skruv för infästning av Onduline. Åtgång 20-25 skruv/platta. 100 st/påse	Svart	60 mm	30 påsar/krt		3467670015715
50261601	Tätningstremsa		L=900 mm	100 st/krt/bunt		7392154026160