Halotex Wind STANDARD

PRODUKTFAKTA

Ytvikt: 100 gr/m²
Format: 2,8 x 12,5 m
2,8 x 25 m
2,8 x 50 m
Ånggenomgångs-motstånd: Sd = 0,03 m / Z = 1,2*10³ s/m
Vattentäthet: W1
UV-exponering: 6 veckor
Uppbyggnad: Mikroporös PP belagd med PP-fiberduk.





PRODUKTEGENSKAP



UTSIDA VÄGG | DIFFUSIONSÖPPET | VATTENTÄTHET | UV-EXPONERING

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING

BASTA | SundaHus | SVANENs Husproduktportal | BYGGVARU BEDÖMNINGEN | EPD Hub

Användningsområde

Halotex Wind STANDARD är ett diffusionsöppet vindskydd för ytterväggskonstruktioner. Produkten skyddar isoleringen mot vind och har **vattentäthetsklass W1**. Det låga ånggenomgångsmotståndet, **Sd = 0,03 m**, möjliggör fukttransport ut genom väggkonstruktionen. Vid användning som väderskydd under byggtiden ska skarvar tätas med Halotex Byggtätningstejp. Om vindskyddet ska stå öppet där det kan bli utsatt för större mekaniska påfrestningar, exempelvis kraftig vind, rekommenderas Halotex Wind PRO. Fasadbeklädnaden bör monteras så snart som möjligt.

Funktion

Vindskyddet förhindrar att luft blåser igenom isolering vilket reducerar den termiska isoleringens prestanda. Samtidigt som produktens yta är vind- och vattenavvisande har den förmågan att bidra till uttorkning av fukt som kan finnas i väggkonstruktionen. Vindskyddet är diffusionsöppet och bidrar på så sätt till att byggnaden får rätt prestanda i förhållande till gällande rekommendationer för fukt och byggande. Bäst resultat uppnås alltid om fasad materialet monteras så fort som möjligt. Vindskyddet kan stå exponerat utan fasad i max 6 veckor.

Artikelnr	Benämning	Format	Yta m²/rl	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50690101	Halotex Wind STANDARD	2,8 x 12,5 m	35	104 rlr	3,5 kg	7392154069013
50690201	Halotex Wind STANDARD	2,8 x 25 m	70	48 rlr	7 kg	7392154069020
50690301	Halotex Wind STANDARD	2,8 x 50 m	140	48 rlr	14 kg	7392154069037

Version 2 - November 2026

Informationen i detta produktblad bedöms vara korrekt vid tidpunkten för publicering. Nordic Waterproofing förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera produktspecifikationer utan föregående meddelande, som en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete och för att säkerställa efterlevnad av förändrade regelkrav. Den senaste dokumentationen och aktuell produktinformation finns på Matakis webbplats – Dokument.