

Haloproof VaporBarrier XTREME

PRODUKTFAKTA

Tjocklek: 0,28 mm
Format: 2,8 x 25 m
Ånggenomgångsmotstånd: $S_d \geq 45 \text{ m} / Z: \geq 1,6 \cdot 10^6 \text{ s/m}$
Material: Väv av HD-polyeten belagd med film av LD-polyeten



PRODUKTEGENSKAP



KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



Användningsområde

För vindsbjälklag används Haloproof VaporBarrier XTREME. Produkten fungerar som luft- och ångspärr och är utformad för användning där krav på genomtrampningssäkerhet ställs. Haloproof VaporBarrier XTREME kan även användas som kondensväv vid plåttak för att leda bort kondensvatten och minska risken för att kondens droppar ned i byggnaden. Produkten är UV-skyddad för exponering under byggtiden enligt produktens tekniska specifikation. Täta samtliga skarvar med Halotex Byggtätningstejp för att bidra till en luft- och ångtät konstruktion.

Artikelnr	Benämning	Format	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50520145	Haloproof VaporBarrier XTREME	2,8 x 25 m	49 rlr	10,5 kg	7392154520149