

Halotex® D50 Ångbroms

PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	100 gr/m ²
Format:	2,7 x 25 m
Ånggenomgångsmotstånd:	Sd = 3,5 m / Z= 140*10 ³ s/m
UV-exponering:	3 månader
Uppbyggnad:	Stomme av PP som är belagd med PE-copolymer



PRODUKTEGENSKAP



INSIDA VÄGG DIFFUSIONSÖPPET UV-EXPONERING

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



GARANTI (skrivs ut på matakise)



Användningsområde

Lufttätning på den varma sidan av en isolerad väggkonstruktion eller parallell-bjälklag/varmvind. Halotex® D50 ger en dubbelriktad ångtransport, vilket hjälper till att torka ut byggfukt och fukt som kan uppkomma vid periodvis uppvärmning vid säsongsboende, t.ex sommarstugor. Används i yttervägg i badrum för att undvika att fukt stängs in mellan två tätskikt. Ska inte användas som ångbroms/ångspärr mot en så kallad kallvind. Använd Halotex® Säkerhetsväv.

Produktegenskaper

I kombination med vindskyddet Matakise Halotex® W10 (Z= ca 15 000 s/m) uppnås en relation mellan ånggenomgångsmotståndet på >1:5. Detta skapar förutsättning för en balanserad klimatskärm avseende ångtransport. Halotex® W10 eller Halotex® W7 monteras på den kalla sidan av isoleringen. Tejpa samtliga skarvar med Halotex® Byggtätningstejp.

Artikelnr	Benämning	Format	Yta m ² /rl	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50663001	Ångbroms Halotex® D50	2,70 x 25 m	67,5	40 rlr	8 kg	7392154066302