

1 – Produkttypens unika identifikationskod:

Mataki Trema B5

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):

50435351

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:

Bitumenmattor med stomme för isolering av betongbroar och andra trafikerade betongytor.

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Nordic Waterproofing, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon :042-36 22 40

E-post : info@nordicwaterproofing.com

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:

2+

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard :
EN 14695:2010

SP (0402) har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och dess tillverkningskontroll samt kommer att utföra fortlöpande kontroller enligt system 2+. Ett överensstämmelseintyg för tillverkningskontrollen är utfärdat.

Nr. 0402-CPR-SC0136-11

8 –

9 – Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Värde	Enhet	
Vattentätthet	Tät	-	EN 14695 :2010
Vattenabsorption	≤ 1	%	
Draghållfasthet			
Maximal dragstyrka LR / TR	1100 ± 100 / 850 ± 50	N/50 mm	
Brottöjning LR / TR	45 ± 5 / 50 ± 5	%	
Vidhäftning mot betong*	≥ 0,8 / ≥ 0,8	N/mm ²	
Vidhäftning mot asfaltbetong	≥ 0,8		
Vidhäftning mot gjutasfalt	≥ 0,8		
Spricköverbryggande förmåga*	-20 / -20	°C	
Kompatibilitet vid uppvärmning:		N/mm ²	
Skjuvhållfasthet med asfaltbetong*	> 0,3 / > 0,3		
Skjuvhållfasthet med gjutasfalt*	> 0,3 / > 0,3		
Böjlighet vid låg temperatur	≤ -20	°C	
Skjuvhållfasthet med asfaltbetong*	> 0,2 / > 0,2	N/mm ²	
Skjuvhållfasthet med gjutasfalt*	> 0,2 / > 0,2		
Beteende vid applicering av gjutasfalt	0 0,6 0	% mm -	
Förmåga att motstå packning av ett asfaltskikt	Inget läckage	-	
Åldring:		°C	
Böjlighet vid låg temperatur	≤ -10		
Glidning i värme	≥ 100	°C	
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen, se notering	-	

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

* Provningsen är utförd med Mataki Membranprimer

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Catharina Svenningsson, Utvecklingschef



Namnteckning: _____

Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2019-12-10