

YAP 2200

PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	2200 gr/m ²
Dimension:	0,67 x 15 m
Täckande yta:	8,85 m ²
Stomme:	Polyester
Fram-/baksida:	Sand
Längsg. kant:	Dubbla frilagda kanter
Montering:	Spikning genom båda lagren
Spikåtgång:	280 st/rulle



PRODUKTEGENSKAP



TAKLUTNING



UV-EXPONERING



JSB.21

MONTERAS UNDER



TAKPANNOR
FALSADE



PROFILERAD PLÅT



SHINGEL

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



BYGGVARU
BEDÖMNINGEN

NORDIC ECOLABELLING
Supply Chain Declaration Portal

SVANENS
Husproduktportal

GARANTI (skrivs ut på matak.se)



Användningsområde

Matak YAP 2200 svarar till kraven enligt AMA Hus som underlag för takpannor, profilerad plåt på läkt samt takshingel. Produkten är ångtät, vilket betyder att utrymmet bakom alltid måste vara ventilerat!

Produktens uppbyggnad

Matak YAP 2200 är uppbyggd med en stomme av slitstark polyester som är belagd med bitumen. Ytan är täckt med fin sand. Produktens frilagda kant (en klibbyta) täcks av en releaseremsa av plast. Releasen avlägsnas vid monteringen.

Artikelnr	Benämning	Format	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
5035001	Underlågspapp YAP 2200	0,67 x 15 m	24 rullar	22 kg	7392154003505