

Haloproof VaporBarrier 120, 200

PRODUKTFAKTA

Tjocklek:	0,20 och 0,12 mm
Format 200:	2,7 x 12,5 m 2,7 x 25 m 2,9 x 50 m (planrulle)
Format 120:	2,7 x 25 m
Ånggenomgångsmotstånd:	200 Sd ≥ 142 m / Z: $\geq 5,3 \cdot 10^6$ s/m 120 Sd ≥ 84 m / Z: $\geq 3,1 \cdot 10^6$ s/m
Material:	LDPE



PRODUKTEGENSKAP



INSIDA VÄGG DIFFUSIONSTÄT

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



GARANTI



Användningsområde

Haloproof VaporBarrier är en åldringsbeständig byggfilm av polyeten (LDPE) och används som luft- och ångspärr i tak och vägg samt på golv.

Dimensionerna är anpassade till förekommande takhöjd och regelavstånd. Produkten är tillverkad för att under byggtiden motstå påverkan av UV-strålning, men ska där-efter byggas in i konstruktionen och skyddas mot dags-ljus.

Haloproof VaporBarrier monteras på den varma sidan av isolerade tak-, vägg- och golvkonstruktioner, för att förhin-dra fuktskador. Var noga med att täta samtliga skarvar och genomföringar med Halotex Byggtätningstejp.

Artikelnr	Benämning	Tjocklek	Format	Vikning	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50541001	Haloproof VaporBarrier 200	0,20 mm	2,70 x 25 m	Dubbelvikt	48 rlr	12,4 kg	7392154541007
50545681	Haloproof VaporBarrier 200	0,20 mm	2,70 x 12,5 m	Dubbelvikt	80 rlr	6,2 kg	7392154545685
50545631	Haloproof VaporBarrier 200	0,20 mm	2,90 x 50 m	Planrulle	40 rlr	26,7 kg	7392154545630
50542211	Haloproof VaporBarrier 120	0,12 mm	2,70 x 25 m	Dubbelvikt	100 rlr	7,5 kg	7392154542219