

1 – Produkttypens unika identifikationskod:  
Bromembran B5

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):  
5055001

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:  
Bitumenmattor med stomme för isolering av betongbroar och andra trafikerade betongytor.

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Nordic Waterproofing AB, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon :042-36 22 40

E-post : info@nordicwaterproofing.com

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:  
2+

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:  
EN 14695:2010

SP (0402) har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och dess tillverkningskontroll samt kommer att utföra fortlöpande kontroller enligt system 2+. Ett överensstämmelseintyg för tillverkningskontrollen är utfärdat.

Nr. 0402-CPR-SC0136-11

8 –

9 – Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Värde	Enhet	
Vattentäthet, dynamisk	Tät	-	EN 14695 :2010
Vattenabsorption	$\leq 1$	%	
Draghållfasthet Maximal dragstyrka LR / TR Brottöjning LR / TR	1100 $\pm$ 100 / 850 $\pm$ 50 45 $\pm$ 5 / 50 $\pm$ 5	N/50 mm %	
Vidhäftning mot betong* Vidhäftning mot asfaltbetong Vidhäftning mot gjutasfalt	$\geq 0,8$ / $\geq 0,8$ $\geq 0,8$ $\geq 0,8$	N/mm <sup>2</sup>	
Spricköverbyggande förmåga*	-20 / -20	°C	
Kompatibilitet vid uppvärmning: Skjuvhållfasthet med asfaltbetong* Skjuvhållfasthet med gjutasfalt*	> 150 / > 150 > 150 / > 150	% %	
Böjlighet vid låg temperatur	$\leq -20$	°C	
Skjuvhållfasthet med asfaltbetong* Skjuvhållfasthet med gjutasfalt*	> 0,2 / > 0,2 > 0,2 / > 0,2	N/mm <sup>2</sup> N/mm <sup>2</sup>	
Beteende vid applicering av gjutasfalt	0 0,6 0	% mm -	
Förmåga att motstå packning av ett asfaltskikt	Inget läckage	-	
Åldring: Böjlighet vid låg temperatur Glidning i värme	$\leq -10$ $\geq 100$	°C °C	
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen, se notering	-	

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån svensk lagstiftning.

\* Provnigen är utförd med Beta A-Primer / NWP Membranprimer Bro

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Siv Persson Hansen, Kontroll och utvecklingsingenjör

Namnteckning:

Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2024-05-03