

Datum: 2024-09-19 Utgåva: 2024:4
Ort: Höganäs

1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Matakı Haloproof VaporBarrier 200
50541001
50545681
50545631
50540011

2. LEVERANTÖR

Företag: Matakı
Adress: Box 22
Postnr. /Ort: 263 21 Höganäs
Land: Sverige
Tel.: +46-(0)42-33 40 00
Fax: +46-(0)42-33 40 70
Hemsida: www.matakı.se
E-post: info@matakı.com

3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Matakı Haloproof VaporBarrier 200 Luft- och ångspärr är en åldringsbeständig byggfilm av polyeten (LDPE) och används som luft- och ångspärr i tak och vägg samt golv.

4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Infästning: Korrosionsskyddad byggklammer.
Skarvning: Ska klämskarvas under byggregel och tätas med Halotex Byggtätningstejp.

Datum: 2024-09-19
Ort: Höganäs

Utgåva: 2024:4

5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Provningmetod
Tjocklek	mm	0,200	EN 1849-2
Draghållfasthet LR / TR	N/mm ²	≥ 16,9 / ≥ 16,6	EN 12311-2, metod B
Brottöjning LR / TR	%	≥ 440 / ≥ 496	EN 12311-2, metod B
Rivhållfasthet LR / TR	N	≥ 60 / ≥ 60	EN 12310-1
Vattentäthet	-	Uppfyller	EN 1928, 2kPa
Änggenomgångsmotstånd	s/m	5,2*10 ⁶ ± 0,32*10 ⁶	EN 1931, metod B
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen, se notering		

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Förvaras i obruten förpackning eller svalt och skyddad från fukt.

Återvinning: Ej komposterbart men kan deponeras

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Uppbyggnad: Polyeten (LDPE)

Vikt/rulle: Ca. 12 kg

Ca. 6,2 kg

Ca. 26,7 kg

Format: 25 x 2,7 m x 0,20 mm

12,5 x 2,7 m x 0,20 mm

50 x 2,9 m x 0,20 mm

Färg: Transparent blå