

Rolltite

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



BASTA

SundaHus

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

SVANENS
Husproduktportal



Användningsområde

Rolltite finns i flera längder och bredder. Det breda sortimentet gör att produkten kan användas som fuktskydd inom flera områden:

- Balkonger
- Terrasser och altaner
- Källaryttväggar och skyddsmurar
- Under syllar och tegel
- Husgrunder, fundament och bottenplattor

Produktens uppbyggnad

Materialet i Rolltite är uppbyggt av en krysslaminerad polyetenfolie (HDPE), som ger en elastisk och flexibel slutprodukt. Undersidan är belagd med ett lager av självklistrande gummiassfalt. Vid montering är det bara att dra av skyddspapperet och klistra fast tätskiktetsmaterial mot underlaget. Innan montering ska underlaget behandlas med Mataki Kallasfalt.

Ska t ex klinker läggas som yttskikt ska Rolltite övergjutas minst 50 mm.

Artikelnr	Benämning	Format	Antal/kartong	Vikt/rulle	EAN-kod
50104001	Rolltite	0,20 x 10 m	3 rlr	3 kg	7392154105001
50104501	Rolltite	0,25 x 10 m	2 rlr	4 kg	7392154104004
50105001	Rolltite	0,30 x 10 m	2 rlr	4,1 kg	7392154104509
5036401	Rolltite	0,50 x 10 m	1 rl	8 kg	7392154003642
50103501	Rolltite	1,00 x 20 m	1 rl	32 kg	7392154103502