

1 – Produkttypens unika identifikationskod:

Mataki Rolltite

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):

50103501, 50104001, 50104501, 50105001

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:

Bitumenbaserade fuktspärrar inklusive grundmursskydd

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Mataki, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon : 042-33 40 00

E-post : info@mataki.com

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:

2+

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:

EN 13969:2007

SGS (0120) har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och dess tillverkningskontroll samt kommer att utföra fortlöpande kontroller enligt system 2+. Ett överensstämmelseintyg för tillverkningskontrollen är utfärdat. Nr. GB06/69900

8 –

9 – Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Värde	Enhet	
Reaktion vid brandpåverkan	E	-	EN 13969 :2007
Vattentätthet 60kPa (typ T)	Tät	-	
Slagmotstånd metod B	1000	mm	
Skjuvhållfasthet LR / TR	180 / 200	N/50 mm	
Böjlighet vid låg temperatur	-23	°C	
Draghållfasthet			
Maximal dragstyrka LR / TR	215 / 220	N/50 mm	
Brottöjning LR / TR	324 / 238	%	
Motstånd mot statisk last metod B	15	Kg	
Rivhållfasthet LR / TR	125 / 65	N	
Åldring: Vattentätthet metod A	Tät	kPa	
Kemikaliebeständighet: Vattentätthet	NPD	kPa	
Farliga ämnen	Innehåller inga farliga ämnen, se notering	-	


Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen enligt Kandidatförteckningen.

10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Mats Lindborg, Verkställande Direktör

Namnteckning: 

Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2026-06-24