

# Onduline®



Svart



Röd



## PRODUKTEGENSKAP



TAKLUTNING

### Användningsområde

Onduline® är lämplig för alla tak vars lutning är minst 10°.

### Underlag

Onduline® kan installeras direkt på gammal slät takbeläggning – den är så lätt att man inte behöver förstärka takstolar eller läkt och den fästes med skruv vid det gamla takets läkt eller inplankning. Onduline® tak är vattentöta i sig och bildar knappast alls kondens. Trots detta är underlagstäckning nödvändigt i värmeisolerade byggnader samt när föremål under taket inte får vätas.

### Produktegenskaper

Med Onduline® täcker du taket ensam och i din egen takt – och dessutom snabbt. Den förlåter ojämnheter och skevhet i underlaget och den kan installeras på gamla tak. Du lyfter lätt upp Onduline® på taket, sågar eller skär den gnistfritt med kapronde eller fogsvans och fäster den med 70 mm spik.

### Produktens uppbyggnad

Onduline® innehåller inga för hälsan eller miljön skadliga ämnen. Onduline® består av bitumen, cellulosafiber, UV-skyddsharts och mineralpigment. Korrugerade plattor för tak och väggar av asfaltimpregnerad, infärgad cellulosa. För läggning på såväl massivt underlag som läkt.

Artikelnr	Benämning	Färg	Format BxL (m)	Antal frp/ krt/pall	Vikt/frp	EAN-kod
50260001	Svart platta	Svart	0,95 x 2	150	6,5 kg	7392154026009
50260101	Röd platta	Röd	0,95 x 2	150	6,5 kg	7392154026016
50260401	Transparent PVC	Transp.	0,95 x 2		3,6 kg	7392154026047
50260501	Svart nock	Svart	L=900 mm	15 st/krt	1 kg	7392154026054
50260601	Röd nock	Röd				7392154026061
50261201	Skruv för infästning av Onduline. Åtgång 24-29 skruv/platta. 100 st/påse	Svart	60 mm	30 påsar/krt		3467670015715
50261301		Röd	60 mm	30 påsar/krt		3467670015722
50261601	Tättningsremsa		L=900 mm	100 st/krt/ bunt		7392154026160