

MATAKI®

SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn: Mataki Asfaltprimer Spray

Omarbetad: 2020-05-15

Ersätter: 2018-02-12

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning: MATAKI ASFALTPRIMER SPRAY

Art.nr: 50128301

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet För behandling av ytor som skall fukt- eller membranisoleras.**eller blandningen och användningar som det avråds från:** Användning som det avråds från:
Ingen identifierad.**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad:** Nordic Waterproofing AB
Box 22
SE-263 21 HÖGANÄS
Tel. 042 - 33 40 00
Kontaktperson: Stefan Svensson, Tel. 042 - 33 40 05
e-post: stefan.svensson@nordicwaterproofing.com**Telefonnummer för nödsituationer:** **010-456 67 00** Giftinformationscentralen
Akut: **112**, begär giftinformation

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen: Flam. Aerosol 1; H222, H229 STOT SE3; H336 EUH 066
(CLP-klassificering (CLP 1272/2008)).**2.2 Märkningsuppgifter:****Innehåller:** Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, bensen <0,1%:10 - 15 %, Bitumen:45 - 50 %, N-Talg-1,3-diaminopropan:< 1 %, Butan:~ 32 %, Propan:~ 8 %**Faroangivelser:** Extremt brandfarlig aerosol. (H222)
Tryckbehållare: Kan sprängas vis uppvärmning. (H229)
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. (H336)
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. (EUH 066)**Säkerhetsangivelser:** Förvaras oåtkomligt för barn. (P102)
Får ej utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor eller andra tändningskällor. – Rökning förbjuden. (P210)
Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. (P211)
Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. (P251)
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. (P271)
VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. (P304 + P340)**Piktogram
Signalord**

Fara

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Asfaltprimer Spray	Nordic Waterproofing AB
-------------------	------------------------------------	-------------------------

	Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. (P410 + P412) Innehållet/behållaren lämnas till avfallsanläggning för destruktion enligt lokala föreskrifter. Rådfråga kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. (P501)	
Ytterligare information:	Ingen	

VOC-märkning: VOC-gränsvärde (kat A/h): 750g/l (2010)
Produktens VOC-innehåll: max 526g/l, varav drivgas 350 g/L.

2.3 Andra faror: Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar:

Innehåller:

Namn	REACH reg.nr.	CAS-nummer EG-nummer Index-nummer	Halt %	CLP-klassificering	Noter
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, bensen <0,1%	01-211946325 8-33-xxxx	64742-48-9 919-857-5 649-327-00-6	10-15	Flam. Liq. 3; H226 Asp Tox. 1; H304 STOT SE3; H336 EUH 066	1
Bitumen	01-211948017 2-44-0007	8052-42-4 232-490-9	45 - 50	Ingen	-
N-Talg-1,3-diaminopropen	01-211948701 4-41-xxxx	61791-55-7 263-189-0	< 1,0	Acute Tox. 4; H302 Skin.Corr.1B; H314 Eye Dam. 1; H318 STOT RE1; H372 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410; M-faktor = 1 (kronisk)	1
Butan	01-211947469 1-32-xxxx	106-97-8 203-448-7 601-004-00-0	~ 32	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas (Comp.)	-
Propan	01-211948694 4-21-xxxx	74-98-6 200-827-9 601-003-00-5	~ 8	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas (Comp.)	

¹ Ämne klassificerat som hälso- och miljöfarligt.

Se avsnitt 16 för faroangivelsers fullständiga ordalydelse.

H304 är inte tillämpligt för slutprodukten på grund av viskositetskriterierna.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:

Allmänt: Ge aldrig något att äta och dricka till en medvetslös person.

Inandning: Frisk luft samt vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Hudkontakt: Tvätta huden grundligt med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder.

Kontakt med ögon: Skölj omedelbart med vatten (håll ögonlocken brett isär, avlägsna eventuella kontaktlinser) i minst 5 minuter. Använd om möjligt ljummet vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Asfaltprimer Spray	Nordic Waterproofing AB
-------------------	------------------------------------	-------------------------

Förtäring: Ge genast några matskedar matolja, gräde eller något annat med hög fetthalt, om den skadade är vid medvetande. Ge aldrig något genom munnen till en medvetlös person. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta omedelbart läkare.

Övriga upplysningar: Vid kontakt med läkare medtages säkerhetsdatablad eller etikett.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda: Ingen ytterligare, relevant information tillgänglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs: Inga uppgifter tillgängliga.

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel: Brand kan släckas med skum, pulver, kolsyra. Använd inte sluten vattenstråle som kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra: Vid uppvärmning bildas brännbara ångor som kan bilda explosiv gasblandning med luft. Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal: Andningsapparat skall användas vid brandbekämpning. Behållare i närheten av brand förflyttas snarast eller kylas med vatten om detta kan ske utan risk.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: Håll obehöriga på avstånd. Använd föreskriven skyddsutrustning. Var uppmärksam på explosionsrisken. Avlägsna alla antändningskällor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder: Förhindra utsläpp till mark, avlopp, sjöar/vattendrag, grundvatten och liknande. Rapportera till ansvarig myndighet (t.ex. polis, räddningstjänst, kommun) vid större spill/läckage.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: Börja omedelbart att ta bort spilld produkt och förorenad jord. Täck avlopp. Små mängder kan absorberas med absorbent (jord, sand, ect). Spill samlas upp i lämpliga avfallsbehållare som ska vara tydligt märkt med farligt avfall. Vid större spill, kontakta räddningstjänsten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt: Personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. Avfallshantering, se avsnitt 13.

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering: Använd föreskriven skyddsutrustning. Sörj för god ventilation. Undvik gnistkällor (rökning, eld, statisk elektricitet, svetsning).

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Asfaltprimer Spray	Nordic Waterproofing AB
-------------------	------------------------------------	-------------------------

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet: Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över + 50°C. Förvara i väl tillslutna originalbehållare, i ett svalt och väl ventilerat utrymme. Lagringstid 24 månader om produkten hanteras enligt givna föreskrifter. Lagras som brandfarlig vätska.

7.3 Specifik slutanvändning: Användning, se avsnitt 1.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontroll-parametrar: Gränsvärden:

Namn	CAS-nummer	Nivågränsvärde	Korttidsvärde	År
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, bensen <0,1%	64742-48-9	50 ppm 300 mg/m ³	100 ppm 600 mg/m ³	2011
Bitumen	8052-42-4	1 mg/m ³	3 mg/m ³	1990
Butan	106-97-8	600 ppm 1450 mg/m ³	750 ppm 1810 mg/m ³	

DNEL-värden:

Arbetare (industri-/yrkes-):

Namn	CAS-nummer	DNEL-värde	Exponeringsväg
N-Talg-1,3-diaminopropan	61791-55-7	0,035 mg/m ³ 0,01 mg/kg bw/day	Långsiktig inandning (systemisk) Långsiktig dermal (systemisk)

PNEC-värden:

Namn	CAS-nummer	PNEC-värde	Exponeringsväg
N-Talg-1,3-diaminopropan	61791-55-7	0,010 mg/L 0,001 mg/L 0,251 mg/L 1,72 mg/kg 0,172 mg/kg 10 mg/kg	Sötvatten Saltvatten Reningsanläggning Sediment i sötvatten Sediment i saltvatten Jord

Sammanfattning av ämnets riskhanteringsåtgärder, människor

Inga uppgifter tillgängliga.

Sammanfattning av ämnets riskhanteringsåtgärder, miljö

Inga uppgifter tillgängliga.

8.2 Begränsning av exponeringen:

Nöddusch och möjlighet för ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. Rökning, eld, gnistor eller svetsning är inte tillåtet. Sörj för god ventilation. Behållaren förvaras försluten, så långt som möjligt.

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Asfaltprimer Spray	Nordic Waterproofing AB
-------------------	------------------------------------	-------------------------

Personlig skyddsutrustning:

- **andningsskydd:** Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med filter A. Ventilationen skall vara effektiv. Gränsvärden skall inte överskridas och risken för inandning av ångor skall minimeras.
- **handskydd:** Använd skyddshandskar vid risk för direktkontakt eller stänk. Använd skyddshandskar av lämpliga handskmaterial: t.ex. nitrilgummi med tjocklek på $\geq 0,38$ mm och genombrottsid >480 min.(permeation: nivå 6).
- **ögonskydd:** Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt eller stänk.
- **hudskydd:** Använd skyddskläder vid risk för direktkontakt eller stänk.

Åtgärder för begränsning av exponering i miljön: Inga särskilda.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper:

Utseende:	Svart, aerosol	Ångtryck:	Ingen uppgift
Lukt:	Karakteristisk	Ångdensitet:	Ingen uppgift
Lukttröskel:	Ingen uppgift	Relativ densitet:	~ 880 kg/m ³ vid 20°C
pH-värde:	Inte relevant	Löslighet:	Löslig i organiska lösningsmedel. Ej löslig i vatten.
Smältpunkt/frys punkt:	Ingen uppgift	Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:	Ingen uppgift
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:	Ingen uppgift	Självantändningstemperatur:	Ingen uppgift
Flampunkt:	< 0 °C	Sönderfallstemperatur:	Ingen uppgift
Avdunstningshastighet:	Ingen uppgift	Viskositet, dynamisk:	Ingen uppgift
Brandfarlighet (fast form, gas):	Ingen uppgift	Explosiva egenskaper:	Ingen uppgift
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns:	Ingen uppgift	Oxiderande egenskaper:	Inte relevant

9.2 Annan information

Kommentar: Inga ytterligare uppgifter tillgängliga.

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

- 10.1 Reaktivitet:** Får inte utsättas för temperaturer över + 50 °C/122 °F.
- 10.2 Kemisk stabilitet:** Produkten är stabil vid normal användning.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner:** Inga kända.

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Asfaltprimer Spray	Nordic Waterproofing AB
-------------------	------------------------------------	-------------------------

10.4 Förhållanden som skall undvikas: Undvik antändningskällor.

10.5 Oförenliga material: Inga farliga reaktioner kända.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Farliga nedbrytningsprodukter förväntas inte bildas vid normal hantering.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna:

Akut toxicitet - Komponentinformation

Kemiskt namn	LD50 Oral	LD50 Dermal	LC50 Inandning
Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, bensen <0,1%	LD50 > 2000 mg/kg råtta	LD50 > 2000 mg/kg kanin	LC50 > 5000 mg/m ³ , 4h råtta
N-Talg-1,3-diaminopropan	LD50 > 300-2000 mg/kg Råtta - OECD 423	-	-

Övriga upplysningar om hälsofara:

Akut toxicitet, humandata: Ej klassat som akut-giftigt ämne.

Frätande/irriterande på huden, humandata: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ögonskada eller ögonirritation, humandata: Säkra uppgifter om effekter på ögat saknas. Det finns ingen anledning att misstänka sådana effekter, men behandla ändå ämnet med försiktighet och rapportera eventuella symptom eller skador till tillverkaren eller distributören.

Allmänt: Lösningemedelsångor kan avdunsta från produkten.

Inandning: Inandning kan ge huvudvärk, illamående, trötthet och yrsel.

Hudkontakt: Kan verka irriterande. Avfettar huden. Långvarig eller upprepad hudkontakt kan ge eksem.

Ögonkontakt: Irriterar ögonen.

Utvärdering av mutagenitet i könsceller, klassificering: Den kemiska strukturen talar inte för en mutagen verkan.

Cancerogenitet, annan information: I produkter som innehåller lösningemedel tillsammans med bitumen är det inte uteslutet att det kan finnas obetydliga halter av polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som eventuellt skulle kunna vara biologiskt tillgängliga. Genomförda studier visar dock att bitumenlösningar sannolikt inte är hälsoskadliga beroende på bitumeninnehållet, men av säkerhetsskäl skall hudkontakt ändå minimeras.

Reproduktionsstörningar: Den kemiska strukturen talar inte för någon reproduktionstoxisk verkan.

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Asfaltprimer Spray	Nordic Waterproofing AB
-------------------	------------------------------------	-------------------------

Specifik organtocitet - enstaka exponering, humandata: Kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Fara vid aspiration: Ej klassificerad baserat på data för viskositet.

12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet:

Ämne: Nafta (petroleum), vätebehandlad tung, bensen <0,1%

Akut vattenlevande fisk: LC50, > 100 mg/L, 96h

Akut vattenlevande alg: EC50, > 100 mg/L, 72h.

Akut vattenlevande kräftdjur: EC50, > 100 mg/L, 48h

Ämne: N-Talg-1,3-diaminopropan

Akut vattenlevande fisk: LC50, > 0,1-1 mg/L, 96h, Danio rerio OECD 203

Akut vattenlevande alg: EC50, > 0,01-0,1 mg/L, 72h, Desmodesmus subspicatus OECD TG 201

Akut vattenlevande kräftdjur: EC50, > 0,01-0,1 mg/L, 48h, Daphnia magna OECD TG 202

12.2 Persistens och nedbrytbarhet: Ej biologiskt lättnedbrytbart.

12.3 Bioackumuleringsförmåga: Bioackumulerande effekt kan inte uteslutas.

12.4 Rörlighet i jord: Flyter på vattnet. Trögflytande produkt. Förväntas absorbera till jordpartiklar i markprofilen.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen: Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter: Förväntas inte ge skadliga långtidseffekter på vattenorganismer.

13. AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder: Avfall skall tas om hand som farligt avfall. Aerosolburkar får ej punkteras. Deponeras enligt lokala föreskrifter. Förpackningar med flytande rester utgör farligt avfall. Föreslagen avfalls-kod för produkten: 17 03 02 Andra bitumenblandningar än de som anges i 17 03 01.

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Asfaltprimer Spray	Nordic Waterproofing AB
-------------------	------------------------------------	-------------------------

14. TRANSPORTINFORMATION

Transporten ska ske enligt nationella och/eller internationella regler för transport av farligt gods.

ADR/RID

14.1 UN-nummer	14.2 Officiell transportbenämning	14.3 Faroklass för transport	14.4 Förpackningsgrupp	14.5 Miljöfaror	Andra upplysningar
1950	AEROSOLER	2.1, klass 5F	-	Nej	Tunnelrestriktionskod: D Transportkategori: 2

IMDG

14.1 UN-nummer	14.2 Officiell transportbenämning	14.3 Faroklass för transport	14.4 Förpackningsgrupp	14.5 Miljöfaror	Andra upplysningar
1950	AEROSOLS	2.1	-	Nej	-

ADN

14.1 UN-nummer	14.2 Officiell transportbenämning	14.3 Faroklass för transport	14.4 Förpackningsgrupp	14.5 Miljöfaror	Andra upplysningar
1950	AEROSOLER	2.1, klass 5F	-	Nej	-

IATA

14.1 UN-nummer	14.2 Officiell transportbenämning	14.3 Faroklass för transport	14.4 Förpackningsgrupp	14.5 Miljöfaror	Andra upplysningar
1950	AEROSOLS, FLAMMABLE	2.1	-	Nej	-

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: EmS: F-D, S-U

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: AEROSOLS, FLAMMABLE

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö:

EG-direktiv:

2006/121/2006

Nationella föreskrifter:

ADR/ADR-S (MSBFS 2011:1) samt RID/RID-S (MSBFS 2011:2) AFS 2011:18. Hygieniska gränsvärden. KIFS 2005:7 Klassificering och märkning av kemiska produkter. SFS 2011:927 Avfallsförordning.

Biocider:

Nej

Nanomaterial:

Nej

Referenser (lagar/förordningar):

Produkten är klassificerad och märkt enligt EEC-direktiv och nationell lagstiftning.

Säkerhetsdatablad	Produkt: Mataki Asfaltprimer Spray	Nordic Waterproofing AB
-------------------	------------------------------------	-------------------------

Lagar och förordningar: Förordning (EG) nr 1907/2006 Förordning (EG) nr. 1272/2008.
 Kommentrar: Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperatur över + 50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn.

15.2 Kemikalie-säkerhetsbedömning: Det har inte gjorts en kemikaliesäkerhetsbedömning.

16. ANNAN INFORMATION

Nordic Waterproofing AB är anslutet till FTI AB.
 Information kan fås från FTIs Servicecenter på telefonnr. 0200 -88 03 10 eller via www.ftiab.se

Utfärdat: 2020-05-15
Revisionsnummer: 3
Ersätter: 2018-02-12

Följande avsnitt har ändrats: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 och 16.

Förkortningar:
 PBT: Persistent, bioackumulerande, toxisk
 vPvB: Mycket persistent, mycket bioackumulerande (very persistent, very bioaccumulative)
 VOC: Lättflyktiga organiska föreningar (Volatile Organic Compounds)
 CLP: CLP förordningen (1272/2008) (Classification, Labelling and Packaging)
 DNEL: Den största mängd av ett ämne en människa kan utsättas för, utan att det kan påvisas några skadliga effekter (Derived No Effect Level)
 PNEC: Uppskattad nolleffekt-koncentration (Predicted No-Effect Concentration)
 LD50: Dödlig dos 50 % (Lethal Dose 50 %).
 LC50: Dödlig koncentration 50 % (Lethal Concentration 50 %).
 EC50: Effekt koncentration 50 % (Effect Concentration 50 %)
 Flam. Liq: Brandfarlig vätska.
 Asp. Tox: Fara vid aspiration.
 STOT SE3: Specifik organotoxicitet – enstaka exponering
 STOT SE1: Specifik organotoxicitet – enstaka exponering
 Acute Tox: Akut toxicitet.
 Skin Irrit: Irriterande på huden.
 Skin Corr: Frätande på huden.
 Aquatic Acute: Farligt för vattenmiljön – Akut fara
 Aquatic Chronic: Farligt för vattenmiljön – Fara för skadliga långtidseffekter.
 Flam gas: Brandfarlig gas.
 Press. Gas: Gaser under tryck.



SÄKERHETS DATABLAD

Produktnamn: Mataki Asfaltprimer Spray

Omarbetad: 2020-05-15

Ersätter: 2018-02-12

Faroangivelser:

H220 Extremt brandfarlig gas.
H222 Extremt brandfarlig aerosol.
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H302 Skadligt vid förtäring.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Krav på utbildning:

Användaren ska känna till innehållet i säkerhetsdatabladet.

Övriga upplysningar:

Produkten skall förvaras, hanteras och användas i överensstämmelse med god industriell arbetshygienisk praxis.

Ansvarig för säkerhetsdatabladet (e-post):

Stefan Svensson (stefan.svensson@nordicwaterproofing.com)

Slutlig anmärkning:

Eftersom användarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kännedom och vår kontroll, bör uppmärksammas, att det alltid är användarens ansvar att vidta nödvändiga förhållningsregler för att efterleva gällande regler. Säkerhetsdatabladet är utarbetat med hjälp av upplysningar från leverantören samt gällande EU- och nationell lagstiftning.