

Grundmursremsa

PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	2500 gr/m ²
Format:	0,12 x 15 m 0,20 x 15 m 0,25 x 15 m 0,33 x 15 m
Stomme:	Polyester
Fram-/baksida:	Sand



Användningsområde

Grundremsan används under träsyll eller andra situationer där fukt känsliga material riskerar att komma i kontakt med betong eller andra cementbaserade produkter. För övrig fukttätning, se Rolltite sid. 49.

Produktens uppbyggnad

Produkten består av en mycket stark polyesterstomme som är belagd med SBS-modifierad bitumen. Materialet är följsamt även vid låga temperaturer.

Artikelnr	Benämning	Kvalitetsbet.	Format	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
5065001	Grundpapp	YEP 2500	0,12 x 15 m	75 rlr	4 kg	7392154006506
5065501	Används för grundmur under	YEP 2500	0,15 x 15 m	75 rlr	6 kg	5709136200562
5065201	syll och fasadtegel	YEP 2500	0,20 x 15 m	75 rlr	7 kg	7392154006520
5065301		YEP 2500	0,25 x 15 m	60 rlr	9 kg	7392154006537
5065401		YEP 2500	0,33 x 15 m	45 rlr	12 kg	7392154006544