

MATAKI

SVENSKT TÄTSKIKT FÖR SVENSKT KLIMAT

SE Matak Takmassa för asfaltbaserade tätskikt, är en kallflytande fiberarmerad asfaltprodukt med tillsats av filler. Avsedd för underhåll av asfaltbaserade papptak. Matak Takmassa är inte avsedd för gamla tjärpapptak.

Behandling med Takmassa utföres vid varm och torr väderlek. Massan är strykbar ner till +5 °C yttertemperatur. Burken ska vara rumstempererad.

Sopa rent taket. Skador repareras med Matak Asfaltkitt eller Matak Byggtejp. Äldre asfaltbaserade tätskikt grundas med Matak Asfaltprimer. Stryk massan i ett jämnt väl täckande skikt. Använd fiberborste.

Omröres väl! Rör om takmassan ända från kärlets botten både före och under arbetets gång. Förtunning med lösningsmedel (Alifatnafta) får endast ske i undantagsfall.

Åtgång: 0,5-0,8 l/m² **Asfalthalt:** ca 60% **Torktid:** 2-3 tim vid +20 °C **Färg:** Svart till brunsvart **Rengöring av verktyg:** Alifatnafta



Varning

**BRANDFARLIG VÄTSKA OCH ÅNGA.
KAN GÖRA ATT MAN BLIR DÅSIG ELLER OMTÖCKNAD.
UPPREPAD KONTAKT KAN GE TORR HUD ELLER HUDSPRICKOR.**

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Förvaras otillgängligt för barn.

Får inte utsättas för värme/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar.

Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

Innehåller: Kolväten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykloalkaner, < 2 % aromater.

VOC-gränsvärde: (Kat. A/i) 500 g/L (2010)

Produktens VOC-innehåll: max 305 g/L.

GB Matak Roofing Paste for bitumen-based sealing membranes is a cold-flowing fibre-reinforced bitumen product with added filler. Intended for maintenance of bitumen-based sealing membranes ("bitumen roofing paper"). Matak Roofing Paste is not intended for old tar paper roofs.

Roofing Paste should be applied in warm, dry weather. Can be applied by brush at outdoor temperatures down to +5 °C. Tub must be at room temperature.

Sweep roof clean. Repair damage using Matak Bitumen Paste or Matak Building Tape. Prime older bitumen-based sealing membranes with Matak Bitumen Primer. Spread in an even layer. Use a fibre brush for application.

Stir thoroughly! Stir regularly from bottom of tub before and during application. Product can be thinned with white spirit only if absolutely necessary.

Coverage: 0.5-0.8 l/m² **Bitumen content:** approx. 60% **Drying time:** 2-3 hours at +20 °C **Colour:** Black to brown/black **Cleaning implements:** White spirit

Warning

**FLAMMABLE LIQUID AND VAPOUR.
MAY CAUSE DROWSINESS OR DIZZINESS.
REPEATED EXPOSURE MAY CAUSE SKIN DRYNESS OR CRACKING.**

If medical advice is needed, have product container or label at hand.

Keep out of reach of children.

Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. No smoking

Use only outdoors or in a well-ventilated area.

Wear protective gloves.

Dispose of contents/container to an approved waste disposal plant.

Contains: Hydrocarbons, C9-C11 n-alkanes, isoalkanes, cycloalkanes <2% aromatics.

VOC limit value (Cat. A/i): 500 g/l (2010)

Content of VOC: ≤ 305 g/L

UN 1268 Visköst ämne/Viscous substances