

1 – Produkttypens unika identifikationskod:

Haloproof VaporControl SD3

2 – Identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4):

50660902

3 – Byggproduktens avsedda användning eller användningar:

Ångspärrar av plast och gummi (ej alkaliska miljöer).

4 – Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress i enlighet med artikel 11(5):

Nordic Waterproofing AB, Box 22, 263 21 Höganäs

Telefon: 042-33 40 00

E-post: info@mataki.com

5 –

6 – Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av produktens prestanda enligt bilaga V:

3

7 – För de fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: EN 13984: 2013

INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s (1023) har utfört nödvändiga typprovningar och styrker att produkten uppfyller de egenskaper som angetts av standarden.

8 –

9 – Angiven prestanda

| Väsentliga egenskaper          | Värde                                      | Enhet   |                |
|--------------------------------|--------------------------------------------|---------|----------------|
| Reaktion vid brandpåverkan     | F                                          | -       | EN 13984: 2013 |
| Vattentäthet                   | Uppfyller                                  | -       |                |
| Ånggenomgångsmotstånd          | 3 (-0,5 +1,5)                              | m       |                |
| Slagmotstånd                   | NPD                                        | mm      |                |
| Skjuvhållfasthet               | NPD                                        | N/50 mm |                |
| Åldring: Ånggenomgångsmotstånd | Uppfyller                                  | -       |                |
| Kemikaliebeständighet: Alkali  | Uppfyller                                  | -       |                |
| Rivhållfasthet LR / TR         | >80 / >80                                  | N       |                |
| Draghållfasthet                |                                            |         |                |
| Maximal dragstyrka LR / TR     | >140 / >130                                | N/50 mm |                |
| Brottöjning LR / TR            | >50 / >50                                  | %       |                |
| Farliga ämnen                  | Innehåller inga farliga ämnen, se notering | -       |                |

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen enligt Kandidatförteckningen.


10 – Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknad för tillverkaren av:

Namn och befattning: Mats Lindborg, Verkställande Direktör

Namnteckning: \_\_\_\_\_



Plats och dag för utfärdande: Höganäs 2026-09-25