


YAP 2200

PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	2200 gr/m ²
Dimension:	0,67 x 15 m
Täckande yta:	8,85 m ²
Stomme:	Polyester
Fram-/baksida:	Sand
Längsg. kant:	Dubbla frilagda kanter
Montering:	Spikning genom båda lagren
Spikåtgång:	280 st/rulle



PRODUKTEGENSKAP



TAKLUTNING UV-EXPONERING JSB.21

MONTERAS UNDER



TAKPANNOR PROFILERAD PLÅT SHINGEL
FALSADE

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



GARANTI (skrivs ut på matak.se)



Användningsområde

Matak YAP 2200 svarar till kraven enligt AMA Hus som underlag för falsade takpannor, profilerad plåt på läkt samt takshingel. Produkten är ångtät, vilket betyder att utrymmet bakom alltid måste vara ventilerat.

Produktens uppbyggnad

Matak YAP 2200 är uppbyggd med en stomme av slitstark polyester som är belagd med SBS modifierad bitumen och en yta beströdd med fin sand. Produktens klisterkant (en klibbyta) täcks av en releaseremsa av plast. Releasen avlägsnas vid monteringen.

Artikelnr	Benämning	Format	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
5035001	Underlappspapp YAP 2200	0,67 x 15 m	24 rullar	22 kg	7392154003505