

Haloten 280

PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	600 gr/m ²
Dimension:	1 x 25 m
Täckande yta:	23 m ²
Stomme:	Polyester
Yta:	PP-duk fram och baksida
Längsg. kant:	Dubbla bitumen-klisterkanter
Montering:	Obs! Endast dold infästning
Spikåtgång:	ca 420 pappspik/rulle



PRODUKTEGENSKAP



TAKLUTNING



UV-EXPONERING



JSB.41/UD2

MONTERAS UNDER



TAKPANNOR



PROFILERAD PLÅT



SHINGEL

Haloten 280 är en lätt underlagsduk som läggs under läktade ytskikt. En rulle väger endast 15 kg och är lätt att bära upp på taket. Haloten 280 ska alltid monteras med s.k. dold montage, antingen med pappspik eller klammer.

Produktens uppbyggnad

Haloten 280 är uppbyggd av tre skikt: en stomme av polyester som är belagd med SBS-modifierad bitumen, ovan- och undersida med en PP-väv. Produktens längsgående skarvar är självklistrande bitumenkanter, vilket gör att överlappet går ihop till en homogen skarv.

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



BYGGVARU
BEDÖMNINGEN

SVANENS
Husproduktportal

GARANTI (skrivs ut på mataki.se)



Artikelnr	Benämning	Kvalitetsbeteckning	Format	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
5028001	Haloten 280	YEP 600	1 x 25 m	30 rullar	15 kg	7392154002805