

Haloproof VaporControl SD3

PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	90 g/m ²
Format:	2,8 x 25 m
Ånggenomgångs- motstånd:	Sd = 3 m / Z = 112*10 ³ s/m
Uppbyggnad:	PP-fiberduk belagd med copolymer



PRODUKTEGENSKAP



INSIDA VÄGG DIFFUSIONSÖPPET

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



Användningsområde

Haloproof VaporControl SD3 ångbroms används på insidan av väggen. Haloproof VaporControl SD3 är mer diffusionstät än vindskyddet men inte så diffusionstät som en ångspärr. Därigenom underlättar den för eventuell byggfukt att torka ut (så kallad dubbelriktad ångtransport). Ångbromsen passar byggnader som står kalla under vinterhalvåret, då det kan uppstå fukt i väggkonstruktionen, t ex sommarstugor. Ångbroms används i yttervägg i badrum för att undvika att fukt stängs in mellan två tätskikt. Genom att skjuta in ångbromsen en bit in i isoleringen undviker man att punktera ångbromsen vid t ex elinstallationer, på så sätt eliminerar man risken för luftläckage. På den kalla sidan av isoleringen ska antingen vindskydd Halotex Wind PRO eller Halotex Wind STANDARD monteras för att få en balanserad ångtransport. Täta samtliga skarvar med Halotex Byggtätningstejp.

Viktigt att tänka på: Innan val av ångbroms rekommenderas alltid en fuktsäkerhetsprojektering, särskilt i badrum. Valet av tätskikt i badrummet sätter kravet på Sd-värdet, vilket påverkar valet av ångbroms, luft- och ångspärr.

Artikelnr	Benämning	Format	Yta m ² /rl	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50660902	Haloproof VaporControl SD3	2,8 x 25 m	70 m ²	60 rlr	6,3 kg	7392154660906