

Mataki Haloten 380, Underlagstäckning/ Underlagstak

Innehavare/Utfärdat för

Mataki

Box 22, 263 21 Höganäs, Sverige
Organisationsnummer: 556739-6980
Tel: 042-33 40 00, Fax: 042-33 40 70
E-post: info@mataki.com, Hemsida: www.mataki.se

Produktbeskrivning

Mataki Haloten 380, SBS-modifierad asfalt armerad med en polyesterstomme.
Ovan- och undersidan är belagd med polypropenväv.

Avsedd användning

Produkten kan användas som underlagstäckning på träunderlag, för ytskikt av överläggsplattor, överläggsskivor eller formskuren papp. Vid dold infästning (med omgående läkning) kan spik alternativt korrosionsskyddad klammer användas för infästning av den undre våden. Minsta taklutning vid dold infästning 6°. Vid spikning genom båda pappskikten är minsta taklutning 10°.

Produkten kan också användas som underlagstak och monteras som vattenavledande skikt under yttertak av profilerad plåt eller takpannor av tegel, betong eller dylikt. Minsta taklutning 14°.

Handelsnamn

Mataki Haloten 380.

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Fukt, Allmänt	6:51
Fukt, Lufttäthet	6:531
Fukt, Yttertak och vindsutrymmen	6:5325
Säkerhet vid användning*	8:241, sista stycket
Säkerhet vid användning*	8:2433

* Vid användning som Underlagstäckning, halksäker med monterade strö- och bärläkt.
Vid användning som Underlagstak uppfyller produkten krav på genomtrampning.

Produkten har även bedömts mot kraven enligt Certifieringsregel 009, typ 2 Underlagstäckning på träunderlag samt CR128 Bil 3 Flexibla spärrskikt – vattenavledande underlagstak.

Tillhörande handlingar

Mataki Haloten 380 Monteringsanvisning, daterad 2017-12-12.

Certifikat 0080/07 | 2017-12-19

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-08-18



7P06538



Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: 210-12-0107, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Mataki, Höganäs.

Märkning

Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatnummer
Beskrivning
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

Mataki, Höganäs
P
RISE Certifiering
Haloten 380
0080/07
Underlagstäckning/Underlagstak
datum*
RISE

*på produktens omslag

Bedömningsunderlag

Rapport F710502A, PX24634, 4F022616 B och 6P08360 Rev A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut samt 7F024926 B och 7P06226-01 från RISE Research Institutes of Sweden.

Kommentarer

Produkten skall förpackas på ett sådant sätt att den inte utsätts för ultraviolett strålning under eventuell utomhuslagring.

Takläggning skall utföras i direkt anslutning till att produkten installeras, men kan lämnas utan övertäckning under en period som inte överstiger tre månader.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2015-11-24.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-12-18.

Stefan Coric

Linda Ring Thorén