

Halotex Byggtätningstejp T60, T100

Halotex T60 och T100 byggtätningstejp används för att säkerställa lufttäta övergångar mellan luft- och ångspärr Haloproof VaporBarrier 120, Haloproof VaporBarrier 200 (byggfilm), och ångbroms Haloproof VaporControll SD3, Haloproof VaporControl SD5, vindsydd Halotex Wind Standard, Halotex Wind Standard Black, Halotex Wind PRO samt underlagstak Halotex Roof Xtreme och Haloproof Safe Roof. Används även till reparation och till att täta genomföringar. Klistrar bra på de flesta byggnadsdelar.

PRODUKTFAKTA

Monteringstemperatur: från -10°C

Temperaturområde: -40°C till +100°C

Åldringsbeständighet: Minst 50 år

Material: LDPE-folie armerad med ett polyesternät och ett lösningsmedelsfritt akrylhäftämne. Releasefilm av silikonbehandlat papper.



INSIDA VÄGG



UTSIDA VÄGG



-10°C



3 MÅN

UV-EXPONERING



**BYGGVARU
BEDÖMNINGEN**

**SVANENS
Husproduktportal**



Artikelnr	Benämning	Format	Antal/frp	Antal/pall	EAN-kod
50670001	Byggtätningstejp Halotex T60	60 mm x 25 m	10 st	600 st	7392154067002
50670101	Byggtätningstejp Halotex T100 (slitsad release)	100 mm x 25 m	6 st	360 st	7392154067019