

Haloten PRO *EASYFIX*

PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	700 gr/m ²
Dimension:	1 x 25 m
Täckande yta:	22,5 m ²
Stomme:	Polyester
Yta:	Ovansida UV-impregnerad PP, undersida PP
Längsg. kant:	Bitumen-klisterkanter
Montering:	Spikning genom båda lagren (10°) eller dold spikning/klamring (6°), frihängande montage (14°)
Spikåtgång:	ca 440 pappspik/rulle



PRODUKTEGENSKAP



TAKLUTNING



UV-EXPONERING



JSC.6/UD2+JSB41/UD2

MONTERAS UNDER



TAKPANNOR



PROFILERAD PLÅT



SHINGEL

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING



BASTA



SundaHus



BYGGVARU
BEDÖMNINGEN

SVANENS
Husproduktportal

GARANTI (skrivs ut på mataki.se)



PRODUKTGARANTI
30 ÅR



VATTENTÄT GARANTI
30 ÅR

Haloten PRO är proffsens val vid underlagstäckning till läktade yttskikt. Haloten PRO täcker en stor takyta på hela 22,5 m² per rulle. Proffs som har gått vår Solution Takutbildning kan lämna vår Vattentät garanti 30 år till sina kunder. Haloten PRO har en UV-behandlad yta som gör att produkten kan ligga öppen 4 månader utan att dess livslängd påverkas. Haloten PRO är genomtrampningssäker och kan monteras som frihängande underlagstak över takstolarna.

Produktens uppbyggnad

Haloten PRO är uppbyggd av tre skikt: en stomme av polyester som är belagd med SBS-modifierad bitumen, samt ett lager av PP-väv på vardera sida av produkten, ovansidan är UV-skyddsbehandlad för att kunna ge en öppetid på 4 månader. Produktens längsskarvar är självklistrande.

Artikelnr	Benämning	Kvalitetsbeteckning	Format	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
50380N01	Haloten PRO	YEP 700	1 x 25 m	24 rullar	17,5 kg	7392154103809