Haloten BASIC

PRODUKTFAKTA

Ytvikt:	600 gr/m^2
Dimension:	1 x 25 m
Täckande yta:	23 m^2
Stomme:	Polyester
Yta:	PP-duk fram och baksida
Längsg. kant:	Dubbla bitumen-klisterkanter
Montering:	Obs! Endast dold infästning
Spikåtgång:	ca 420 pappspik/rulle



PRODUKTEGENSKAP



TAKLUTNING UV-EXPONERING JSB.41/UD2

MONTERAS UNDER



TAKPANNOR FALSADE PROFILERAD PLÅT SHINGEL

KVALITETS-/MILJÖBEDÖMNING

BASTA SundaHus BYGGVARU BEDÖMNINGEN SVANENs Husproduktportal

GARANTI (skrivs ut på mataki.se)



Haloten BASIC är en lätt underlagsduk som läggs under läktade ytskikt. En rulle väger endast 15 kg och är lätt att bära upp på taket. Haloten BASIC ska alltid monteras med s.k. dolt montage, antingen med pappspik eller klammer.

Produktens uppbyggnad

Haloten BASIC är uppbyggd av tre skikt: en stomme av polyester som är belagd med SBS-modifierad bitumen, ovan- och undersida med en PP-väv. Produktens längsgående skarvar är självklistrande bitumenkanter, vilket gör att överlappet går ihop till en homogen skarv.

Artikelnr	Benämning	Kvalitetsbeteckning	Format	Antal/pall	Vikt/rulle	EAN-kod
5028001	Haloten BASIC	YEP 600	1 x 25 m	30 rullar	15 kg	7392154002805

Informationen i detta produktblad bedöms vara korrekt vid tidpunkten för publicering. Nordic Waterproofing förbehåller sig rätten att ändra eller komplettera produktspecifikationer utan föregående meddelande, som en del av vårt kontinuerliga förbättringsarbete och för att säkerställa efterlevnad av förändrade regelkrav. Den senaste dokumentationen och aktuell produktinformation finns på Matakis webbplats – Dokument.