



**FÖRKLARINGAR FÖRESKRIFTER**

Undre lag smälts så att bitumen tränger upp i brunnflänsens perforering.  
 Tättskittbit 1000x1000 hejlas eller hejlas centralt över takbrunn och mot undre lager.  
 Takbrunn ska förankras mekaniskt i underlaget med 4 infästingar (en i varje hörn).  
 Takbrunnen ska vara provad och godkänd enligt SS-EN 1253-2.  
**GODKÄNDA TÄTSKITTSSYSTEM**  
 Moss-sedum (lutning < 3,6°)  
 Mataki Trema Duo Classic  
 Mataki Trema Duo  
 Moss-sedum (lutning ≥ 3,6°)  
 Mataki DuoTech Classic  
 Mataki DuoTech  
**SEDUMTAK**  
 Överbyggnad ska monteras enligt VegTechs anvisningar.  
 Dränerande uppbyggnad väljs efter takytans förutsättningar.

**NORDIC WATERPROOFING SYMBIOS**

Hemsida: [www.nwpsymbios.se](http://www.nwpsymbios.se) E.post: [info@mataki.com](mailto:info@mataki.com)  
 POSTADRESS: BOX 22, 263 21 HÖGANÄS TEL: 042-33 40 00  
 BESÖK: BRUKSGATAN 42

DATUM/TID  
 2024-04-22 13:26:03

**DETALJ**  
 SEDUMTAK 0-2°  
 ANSLUTNING TAKBRUNN

SKALA 1:5 (A3)	NUMMER M-S04	BET
-------------------	-----------------	-----

